

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 590/1968

Περί Κανονισμού Υγιεινής και Ασφαλείας των εις τα Εργοστάσια και Εργαστήρια κατασκευής Συσσωρευτών Μολύβδου εργαζομένων.

(ΦΕΚ 199/Α/11-9-68)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει:

1. Τας διατάξεις του άρθρου 6 του από 25.8/5.9.1920 Β.Δ. «περί κωδικοποίησης των περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών διατάξεων».
2. Τας διατάξεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 22/29.7.1927, κυρωθέντος διά του Π.Δ. 10/16.8.28 και τούτο κυρωθέντος διά του Ν. 3714/28 «περί Οργάνωσης των Υπηρεσιών του Υπουργείου (Υγιεινής Προνοίας και Αντιλήψεως) Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως».
3. Τας διατάξεις του άρθρου 28 του Νόμου 3239/1955 ως ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν διά των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν.Δ. 3755/57.
4. Τας διατάξεις του εδ. γ' της παραγρ. 2 του άρθρου 9 του Β.Δ. 868/1960 «περί Οργανισμού του Υπουργείου Εργασίας».
5. Γνωμοδότησιν του Εθν. Γνωμοδ. Συμβουλίου Κοινων. Πολιτικής, εξενεχθείσαν κατά την συνεδρίασιν αυτού της 2.4.1968.
6. Την υπ' αριθμ. 1427/5.6.68 γνωμοδότησιν του Ανωτάτου Υγειονομικού Συμβουλίου.
7. Την υπ' αριθ. 425/1968 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της Επικρατείας. Προτάσει του Ημετέρου επί της Εργασίας Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

Άρθρον 1

Καθιερούνται οι κάτωθι όροι υγιεινής και ασφαλείας των εις Εργοστάσια και Εργαστήρια Συσσωρευτών Μολύβδου εργαζομένων, πέραν των γενικών όρων των καθοριζομένων υπό του Π.Δ. της 14.3.1934 «περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και υπαλλήλων των πάσης φύσεως βιομηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, εργαστηρίων κλπ.»

Άρθρον 2

1. Τα δάπεδα απάντων των διαμερισμάτων του εργοστασίου ή εργαστηρίου κατασκευής συσσωρευτών, δέον να είναι ομαλά και επιστρωμένα δι' ανθεκτικής τσιμεντοκονίας άνευ αρμών και ρωγμών, εις τρόπον ώστε να είναι αδιαπέραστα υπό των υδάτων, να καταλήγουν δε εις περιφερειακόν αύλακα, επιστρωμένον διά του αυτού υλικού και κεκαλυμμένον διά μεταλλικού ραβδωτού καλύμματος της αυτής με το δάπεδον αντοχής, όστις θα οδηγή εις τον κεντρικόν αποχετευτικόν αγωγόν μέσω φρεατίου μετά σίφωνος, ίνα καθίσταται ευχερής η απαγωγή των υδάτων πλύσεως.

Απαγορεύεται η ύπαρξις επί του δαπέδου εξάρσεων και κοιλοτήτων προς αποφυγήν αποθέσεως κονιορτού και ατυχημάτων εκ προσκρούσεως ή ολισθήσεως. Εφόσον τοιαύται ανωμαλίας επιβάλλονται εκ των τεχνικών λόγων δέον όπως αι μεν εξάρσεις προστατεύονται δι' επικλινούς δαπέδου εκατέρωθεν, τα δε ανοίγματα διά καλύμματος της αυτής αντοχής εις το δάπεδον ή διά κιγκλιδώματος ύψους ενός μέτρου τουλάχιστον. Τα ραβδωτά καλύμματα των αυλάκων αποχετεύσεως δέον να έχουν ανοίγματα μη επιτρέποντα την εμπλοκήν των βαδιζόντων επί τούτων.

2. Η διάταξις των επίπλων, των μηχανημάτων, των προς επεξεργασίαν πρώτων υλών, ως και των ετοιμών προϊόντων επί του δαπέδου, δέον να είναι τοιαύτη ώστε να υπάρχουν διάδρομοι διά την ελευθέραν κυκλοφορίαν των εργαζομένων, πλάτους τουλάχιστον 80 εκατοστών του μέτρου, απαγορευομένης απολύτως της τοποθετήσεως ή εγκαταλείψεως επί της επιφανείας των διαδρόμων οιοδήποτε αντικειμένου ή εργαλείου, έστω και προσωρινώς.

Συνιστάται η χρώσις των δαπέδων των διαδρόμων δι' ειδικού χρώματος, ίνα καθίστανται εμφανέστεροι.

3. Τα δάπεδα των διαμερισμάτων μητρών, κονιοποίησης κοπής και διευθετήσεως πλακών ως και του πατάματος, δέον να είναι συνεχώς διαποτισμένα δι' ύδατος.

4. Εις χώρους κατ' εξοχήν κονιορτοβριθείς, δέον να τοποθετήται πρόσθετον δάπεδον εν είδει εσχάρας εξ ανθεκτικού υλικού (κατά προτίμησιν μεταλλικού) του οποίου τα ανοίγματα να έχουν διατομήν μη

επιτρέπουν την εισχώρησιν ανθρώπινου πτέρνας και εις ύψος 10 περίπου εκατοστών από του κυρίου δαπέδου, προς αποφυγήν βαδίσσεως των εργαζομένων επί της αποτιθεμένης κόνεως.

5. Τα δάπεδα των διαμερισμάτων εργασίας δέον να πλένονται καθ' εκάστην δι' αφθόνου ύδατος.

Εις περιπτώσεις καθ' ας δι' οιονδήποτε λόγον δεν είναι εφικτή η πλύσις των δαπέδων δι' ύδατος, η αποκομιδή του κονιορτού δέον να γίνηται δι' εφύδρου πριονιδίου, όπερ συλλέγεται εντός ειδικού δοχείου μετά καλύμματος ή δι' αναρροφητικής σαρώσεως τη βοήθεια κλειστής συσκευής (αναρροφητική σάρωσις) και απορρίπτεται μακράν του εργοστασίου εις ειδικούς προς τούτο χώρους.

Άρθρον 3

Οι τοίχοι και αι οροφαί των διαμερισμάτων δέον να είναι λείοι, ούτως ώστε να αποφεύγηται η απόθεσις κονιορτού και κόνεων και να είναι ευχερής ο καθορισμός των. Δια τον αυτόν σκοπόν οι τοίχοι δέον να κατασκευάζονται τόσο μετά την οροφήν και το δάπεδον, όσον και μεταξύ των ουχί εις ορθήν γωνίαν, αλλά σχηματίζοντες κυκλικήν επιφάνειαν (λούκι).

Τα τυχόν υαλόφρακτα τμήματα της οροφής ως και τα εκ της οροφής ανηρημένα αντικείμενα φωτιστικά σώματα κλπ.) προστατεύονται εκ των κάτω διά δικτυωτού πλέγματος προς αποφυγήν πτώσεως αυτών επί των κάτωθι εργαζομένων.

Οι τοίχοι και εις ύψος τουλάχιστον 1,80 μέτρων από του δαπέδου να είναι επικεκαλυμμένοι δι' υλικού αδιαποτίστου, ίνα είναι ευχερής η καθημερινή πλύσις αυτών.

Τα υαλοστάσια άτινα κείνται εις ύψος 1.80 μ. από του εδάφους προστατεύονται εκ των έσω, προς αποτροπήν ατυχημάτων εκ της τυχόν θραύσεώς των, διά της τοποθετήσεως μεταλλικού πλέγματος ή ωπλισμένων ή αθραύστων υαλοπινάκων.

Αι θύραι δέον να ανοίγουν εκ των έσω προς τα έξω, αι δε ενδιάμεσοι αι άγουσαι από διαμερίσματος εις διαμέρισμα να είναι διπλής ενεργείας. Οι τοίχοι και αι οροφαί δέον να ασβεστοχρίωνται δι' ανοικτού κατά προτίμησιν χρώματος διά την ενίσχυσιν του φωτισμού των διαμερισμάτων.

Άρθρον 4

Άπαντα τα διαμερίσματα του εργοστασίου ή εργαστηρίου δέον να αερίζονται καλώς διά φυσικού ελκυσμού, όπου δε ο φυσικός δεν είναι επαρκής να συμπληρούται διά τεχνητού τοιούτου, χωρίς να δημιουργώνται ρεύματα, η δε ανανέωσις του αέρος, δέον να είναι συνεχής εις συχνότητα εξάκις τουλάχιστον καθ' ώραν.

Τα εκ των διαφόρων διαμερισμάτων του εργοστασίου ή εργαστηρίου εξ απαγωγής προερχόμενα αέρια πριν ή διαχυθούν εις την ελευθέραν ατμόσφαιραν, δέον να υφίστανται πλήρη κάθαρσιν τη βοήθεια ειδικών συσκευών, ούτως ώστε να είναι απηλλαγμένα ατμών, αιωρημάτων κονιορτού, καπνών κλπ., επιβλαβών διά την υγείαν των περιοίκων (κονιοσυλλέκται, κυκλώνες, φίλτρα κλπ.)

Άρθρον 5

Ο φυσικός φωτισμός των διαφόρων διαμερισμάτων δέον να είναι επαρκής ώστε η εργασία να εκτελήται ευχερώς και να προστετεύηται η όρασις των εργαζομένων, πάντως ουχί μικρότερος των 400 ΛΟΥΞ.

Τα μηχανήματα και αι θέσεις εργασίας δέον να διατάσσονται κατά τρόπον ώστε να φωτίζονται καλώς, ίδια δε τα κινούμενα μέρη των μηχανημάτων και τα όργανα ελέγχου αυτών.

Ο φωτισμός πρέπει να είναι διάχυτος και οι εργαζόμενοι να προστατεύονται από τας προσπιπούσας επ' αυτών ηλιακάς ακτίνας, όπου δε ο φυσικός φωτισμός δεν είναι επαρκής δέον να συμπληρούται διά τεχνητού τοιούτου, όστις να είναι ομοιόμορφος και της αυτής εντάσεως καθ' όλην την έκτασιν του χώρου εργασίας και να μη προκαλή θάμβωσιν των εργαζομένων είτε απ' ευθείας είτε εξ αντανάκλάσεως.

Άρθρον 6

Οι εργαζόμενοι καθ' όλην την διάρκειαν της εργασίας των δέον να φέρουν:

α) ειδικήν στολήν εργασίας (φόρμα) κλειομένην κατά τον λαιμόν και τους καρπούς των χειρών.

β) υψηλά υποδήματα εξ ελαστικού (μπότες) καλώς κλειόμενα περί τα σφυρά και,

γ) περιζώματα (εμπροσθέλλες) εξ ελαστικού ή δέρματος ή πλαστικού.

Οι εργαζόμενοι προκειμένου να έλθουν εις επαφήν με μόλυβδον και ενώσεις αυτού, δέον να φέρουν χειρόκτια εξ ελαστικού ή αδιαποτίστου πλαστικής ύλης.

Η δαπάνη αγοράς των ανωτέρω ειδών βαρύνει την επιχείρησιν, τα είδη δε ταύτα παραμένουν εις το εργοστάσιον, απαγορευομένης της μεταφοράς οίκοι και αντικαθίστανται άμα τη φθορά των εις βαθμόν μη εκπληρούντα τον προστατευτικόν των σκοπόν.

Τα ενδύματα εργασίας δέον να πλένονται κεχωρισμένως μερίμνη και δαπάναις του εργοδότη, τουλάχιστον άπαξ της εβδομάδος, να λαμβάνηται δε προηγουμένως πρόνοια διά την περισυλλογήν και απαγωγήν της επ' αυτών κόνεως μολύβδου.

Άρθρον 7

Τα αποδυτήρια των εργοστασίων και εργαστηρίων δέον να αερίζονται καλώς και να είναι κεχρωσμένα εις δυο τμήματα: α) το τμήμα αποθέσεως των ενδυμάτων εξόδου (πόλεως) άτινα δέον να φυλάσσονται εντός ατομικών ερμαρίων και β) το τμήμα αναρτήσεως και αποθέσεως των ενδυμάτων και υποδημάτων εργασίας.

Μεταξύ των τμημάτων τοήυτον δέον να υπάρχουν : α) στεγνωτήριον των ενδυμάτων εργασίας και β) επαρκείς εις αριθμόν καταιονιστήρες (ντούς) εις τρόπον ώστε οι εργαζόμενοι άμα τη αποβολή των ενδυμάτων των εργασίας και πριν η μεταβούν εις το τμήμα ενδυμάτων εξόδου, να υποβάλλονται υποχρεωτικώς εις πλύσιν του σώματος ολόκληρου δια σάπωνος.

Τα μέσα ατομικής καθαριότητας διατίθενται εις τους εργαζόμενους μερίμνη και δαπάναις της επιχειρήσεως, τα δε προσόψια και χειρόμακτρα δέον να αντικαθίστανται τακτικώς δια καθαρών τοιούτων.

Άπαντα τα ως άνω τμήματα αποθέσεως ενδυμάτων και καταιονιστήρων, κατά την διάρκειαν του χειμώνος δέον να έχωσιν εγκατάστασιν θερμάνσεως των χώρων και του καταιονιζόμενου ύδατος, το οποίον να έχη θερμοκρασίαν ανεκτήν υπό των εργαζόμενων.

Άρθρον 8

Εντος των τόπων και του περιβόλου αυτών δέον να υπάρχη εγκατεστημένον δίκτυον υδρεύσεως δια κλειστόν υδραγωγών σωλήνων. Εν ελλείψει δικτύου υδρεύσεως της πόλεως να υπάρχη αποθήκη πόσιμου ύδατος κλεισμένη καλώς και εξασφαλιζόμενη απολύτως εκ παντός κινδύνου μολύνσεως εκ μολυβδούχου κόνεως ή μικροβιοφόρου κονιορτού ή οξειδώσεως ως και άλλης αιτίας, η δε διανομή του ύδατος όπερ δέον να είναι δροσερόν, ιδίως κατά το θέρος, να γίνηται δια κρουνών επαρκών εις αριθμόν.

Άρθρον 9

Εις τους ανωτέρω τόπους εργασίας δέον να υπάρχη επαρκής αριθμός αποχωρητηρίων, ως και ανάλογος αριθμός ουρητηρίων. Τα αποχωρητήρια να μη συγκοινωνούν αμέσως μετά των περικλειστον χώρων όπου παραμένουν εργαζόμενοι, είτε προς εργασίαν, είτε προς ανάπαυσιν κατά την διάρκειαν της διακοπής της εργασίας. Τα αποχωρητήρια δέον να είναι διευθετημένα κατά τρόπον ώστε να μη αναδίδουν δυσοσμίαν, να έχουν επαρκή φωτισμόν και αερισμόν και να καθαρίζονται μετά πάσαν χρήσιν δι' υδραυλικής εγκαταστάσεως (καζανάκι).

Άρθρον 10

Διά την εστίασιν των εργατών, εφ' όσον ο αριθμός του προσωπικού υπερβαίνη τους τριάκοντα, δέον να διατίθηνται ιδιαίτερον διαμέρισμα μετά τραπέζης και αναλόγου αριθμού καθισμάτων.

Εάν το εργοστάσιον ή εργαστήριον απασχολή προσωπικόν κατώτερον των τριάκοντα ατόμων ή ευρίσκηται εν λειτουργία προ της δημοσιεύσεως του παρόντος εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ανεξαρτήτως απασχολουμένου προσωπικού, τότε επιτρέπεται η κατάλληλος διασκευή του διαμερίσματος των αποδυτηρίων και η εν αυτώ τοποθέτησις τραπέζης και αναλόγου αριθμού καθισμάτων, διά την εστίασιν των εργατών.

Η αίθουσα εστίασεως εις αμφοτέρας τας ανωτέρω περιπτώσεις, δέον να διατηρήται απολύτως καθαρή και αερίζηται καλώς.

Άρθρον 11

Απαγορεύεται απολύτως το κάπνισμα και η λήψις οιαδήποτε τροφής ή ροφήματος κατά την διάρκεια της εργασίας και εντός των χώρων εργασίας .

Κατά τα διαλείμματα της εργασίας οι εργαζόμενοι προκειμένου να λάβουν τροφήν ή να καπνίσουν δέον απαιτήτως να προβούν προηγουμένως εις πλύσιν των χειρών δια σάπωνος και άφθονου ύδατος ως επίσης και της στοματικής κοιλότητας αυτών δια χρήσεως οδοντόβουρτσας και οδοντόπαστας χορηγούμενων δαπάναις του εργοδότη.

Δια τον ανωτέρω σκοπόν δέον να διατίθεται ικανός αριθμός νιπτήρων (είς ανά πέντε εργάτας) και χειρόμακτρα κατά προτίμησιν εκ χάρτου.

Άρθρον 12

Τα εργοστάσια ή εργαστήρια κατασκευής συσσωρευτών δέον να είναι εφοδιασμένα διά των αναγκαίων μέσων αποτελεσματικής καταπολεμήσεως της πυρκαϊάς. Ταύτα τοποθετούνται εις καταλλήλους θέσεις ευκόλως προσιτάς, να είναι κεχρωσμένα δι' ερυθρού χρώματος και να τηρώνται πάντοτε εν καλή καταστάσει, ώστε να είναι αμέσως χρησιμοποιήσιμα. Οδηγίαι τοιχοκολλημέναι εν εκάστω διαμερίσματι υποδεικνύουν την θέσιν και την χρήσιν των πυροσβεστικών μέσων.

Άρθρον 13

Απαγορεύεται γενικώς η τήξις του μολύβδου εντός ανοικτής συσκευής. Αύτη θα εκτελήται εντός κλειστού κλιβάνου, η δε μεταφορά του εν τετηκυία καταστάσει μετάλλου εις τας μήτρας, δέον να γίνηται διά κλειστού αγωγού και διά φυσικής ροής εκ της εστίας, τοποθετουμένης ταύτης εις ανάλογον ύψος από του δαπέδου.

Εις ας περιπτώσεις η εφαρμογή των ανωτέρω δεν είναι δυνατή, τότε άνωθεν της συσκευής τήξεως, δέον να τοποθετήται σύστημα εννόμου ενεργού απαγωγής των αερίων και ατμών, φέρον ευρύ στόμιον με τοπικόν αρνητικόν αερισμόν.

Άρθρον 14

Αι μήτραι κατασκευής σφαιριδίων ή πλακών δέον να φέρουν ισχυράν συσκευήν απαγωγής των μολυβδόχων αερίων, ή ατμών. Η απαγωγή αύτη να γίνηται διά συστήματος εντόνου ενεργού απαγωγής.. Συνιστάται η εγκατάστασις αυτομάτων χυτηρίων των σφαιριδίων μετά συστήματος αυτομάτου τροφοδοτήσεως των τριβείων διά σφαιριδίων.

Άρθρον 15

Τα τριβεία κονιοποιήσεως του μετάλλου ή των μολυβδόχων ενώσεων δέον να είναι αεροστεγώς κλειστά.

Κατά τον καθαρισμόν των τριβείων οι απασχολούμενοι εργάται δέον να φέρουν κλειστήν κατά τον λαιμόν και τους καρπούς ενδυμασίαν εργασίας (φόρμαν), χειρόκτια, κλειστά υποδήματα μετά περικνημίδος, ως επίσης και ειδικήν προσωπίδα καλύπτουσαν την κεφαλήν.

Ο καθαρισμός των τριβείων επιβάλλεται να γίνηται διά μηχανικής αναρροφήσεως υπό φορητής συσκευής μετά κονιοσυλλέκτου.

Μετά το πέρας της εργασίας των τριβείων οι εν αυτώ απασχοληθέντες εργάται, εισερχόμενοι εντός ειδικού χώρου, ένθα θα υπάρχει εγκατάστασις απαγωγής του αναπτυσσομένου κονιορτού και φέροντες ειδικήν προστατευτικήν προσωπίδα, δέον να απομακρύνουν διά ψήκτρας την επικαθήσασαν επί των ενδυμάτων αυτών μολυβδόχον κόνιν.

Άρθρον 16

Η μεταφορά της μολυβδόχου κόνεως εκ των τριβείων εις τας συσκευάς κατασκευής πάστας δέον να γίνηται διά κλειστών συστημάτων αποκλειομένης της διαχύσεως και αναπτύξεως αυτής εις την ατμόσφαιραν.

Εις εξαιρετικάς περιπτώσεις δύναται η οικεία Επ/σις Εργασίας να επιτρέπη την μεταφοράν της κόνεως διά των χειρών εντός κλειστών δοχείων εφ' όσον διαπιστωθή αδυναμία τηρήσεως της διατάξεως της προηγουμένης παραγράφου. Η λήψις της κόνεως εκ των τριβείων δέον να γίνηται διά κλειστών

συστημάτων μετά βαλβίδος χειροκινήτου ή μη, το δε δοχείον να εφαρμόζεται καλώς επί της χοάνης εξαγωγής, ίναι αποφεύγεται η διάχυσις κόνεως εις την ατμόσφαιραν.

Άρθρον 17

Η εκκένωσις των δοχείων εντός των συσκευών κατασκευής της πάστας δέον να γίνηται μέσω ειδικού κλειστού συστήματος, εξασφαλίζοντος την εκκένωσιν άνευ διαχύσεως της κόνεως εις το περιβάλλον. Κατά τας ανωτέρω εργασίας και τας τοιαύτας του άρθρου 14 οι εργαζόμενοι δέον να φέρουν ειδική προστατευτικήν προσωπίδα.

Άρθρον 18

Εις το διαμέρισμα κοπής και αποξέσεως των πλακών των συσσωρευτών, αι τράπεζαι εργασίας, δέον να είναι ομαλαί και επενδεδυμένοι διά φύλλου ψευδαργύρου ή μολύβδου, άνευ αρμών και ρωγμών ώστε να αποκλείεται η απόθεσις κόνεως και να είναι ευχερής ο καθαρισμός των. Εκάστη θέσις εργασίας δέον να είναι εφωδιασμένη δι' ενεργού και ισχυρού απαγωγού της σχηματιζομένης κόνεως μέσω συστήματος του οποίου το στόμιον να ευρίσκηται εγγύτατα των σημείων εργασίας.

Δι' εγκαταστάσεως ενεργού απαγωγής, ως ανωτέρω, εφοδιάζονται και αι θέσεις συγκολλήσεως των πόλων των συσσωρευτών και καλύψεως αυτών διά πίσεως.

Άρθρον 19

Η μεταφορά των δοχείων των περιεχόντων πυκνόν θειϊκόν οξύ, δέον να γίνηται δι' ειδικών φορείων, η δε ανατροπή τούτων προς εκκένωσιν του περιεχομένου των εντός του αναμκτήρος του τμήματος κατασκευής της πάστας προς παρασκευήν του υλικού των πλακών, δέον να γίνηται δι' ειδικού συστήματος ανατροπής ή μηχανικώς διά σίφωνος.

Απαγορεύεται απολύτως η διά των χειρών μεταφορά και ανατροπή των ανωτέρω δοχείων, ως και η θέσις εις λειτουργίαν του σίφωνος διά του στόματος.

Άρθρον 20

Οι εργάται οι απασχολούμενοι εις το τμήμα θειϊκού οξέος δέον να φέρουν ειδικήν προστατευτικήν ενδυμασίαν μετά χειροκτίων και ποδιάς δι' ειδικού οξυμάχου ελαστικού ή πλαστικού, ως και πλαστικόν διαφανές προκάλυμμα προσώπου.

Ο αερισμός του τμήματος τούτου δέον να είναι επαρκής, η δε ανανέωσις του αέρος συνεχής διά φυσικού ή τεχνητού τοιούτου.

Άρθρον 21

Εις το τμήμα φορτίσεως συσσωρευτών ένθα αναπτύσσεται υδρογόνον και κρατούν αέριον, δέον να λαμβάνωνται πάντα τα μέτρα έναντι πυρκαϊάς.

Τα εκλύόμενα αέρια, δέον να απάγονται δι' ειδικού συστήματος αναρροφήσεως, το στόμιον του οποίου θα ευρίσκηται εγγύτατα του σημείου εκλύσεως. Εις το τμήμα τούτο η ηλεκτρική εγκατάστασις, δέον να πληροί τας ειδικάς διατάξεις του υπό του Υπουργείου Βιομηχανίας εκάστοτε εκδιδομένου Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων περί χώρων υποκειμένων εις εκρήξεις και πυρκαϊάς. Επί των τοίχων και εις πλείονα του ενός σημείου δέον να αναρτώνται υαλόφρακτοι πινακίδες με ευμεγέθη και ευδιάκριτα (αλφαβητικά) στοιχεία, δι' των να επιστάται η προσοχή των εργαζομένων περί του κινδύνου εκρήξεως και πυρκαϊάς και να απαγορεύηται η δημιουργία σπινθήρος και η αφή φλογός.

Άρθρον 22

Απαγορεύεται να απασχολώνται εις τα εργοστάσια ή εργαστήρια κατασκευής συσσωρευτών μολύβδου ως εργάται ή μαθητεύομενοι πρόσωπα προ της συμπληρώσεως του 16ου έτους της ηλικίας των, γυναίκες δε προ της συμπληρώσεως του 18ου έτους.

Άρθρον 23

Το προσωπικόν των εργοστασίων και εργαστηρίων κατασκευής συσσωρευτών μολύβδου, δέον να υποβάλλεται, κατ'έτος εις εξέτασιν αίματος, συγκειμένην εις αριθμησιν ερυθρών και λευκών αιμοσφαιρίων, προσδιορισμόν ποσού αιμοσφαιρίνης και ίδια εις αναζήτησιν βασεόφιλου στίξεως εις τα ερυθρά ειμοσφαίρια.

Επί διαπιστώσεως υπάρξεως τοιαύτης βασεόφιλου στίξεως ο υπό εξέτασιν εργαζόμενος δέον όπως αποστέλλεται εις ειδικευμένον νοσηλευτικόν κέντρον προς πλήρη κλινικόν και βιοχημικόν έλεγχον, προς διαπίστωσιν υπάρξεως ή μη μολυβδίασεως, απομακρυνόμενος πάραυτα της εργασίας.

Απαγορεύεται η εκ νέου ανάληψις εργασίας παρά του εργαζόμενου άνευ προηγούμενης ιατρικής γνωμάτευσης της Ιατρικής Υπηρεσίας του οικείου Ασφαλιστικού Οργανισμού.

Άρθρον 24

Εις έκαστον εργοστάσιον ή εργαστήριον κατασκευής συσσωρευτών μολύβδου δέον να τηρήται υποχρεωτικώς βιβλίον εις ο θα σημειούται κατ'άυξοντα αριθμόν, α) το ονοματεώνυμον και η ηλικία του υποστάντος ατυχημα ή οξείαν δηλητηρίασιν μισθωτού, β) η ημερομηνία του ατύχηματος ή της δηλητηρίασεως ως και η τοιαύτη καθ'ήν ανέλαβεν εργασίαν μετά το ατύχημα ο μισθωτός, γ) σύντομος περίληψις του ατύχηματος ή της δηλητηρίασεως και της ιατρικής γνωμάτευσσεως περί αυτού και της εκ τούτου τυχόν ανικανότητας του μισθωτού και δ) πάσα χρόνια δηλητηρίασις ή επαγγελματικής νόσος.

Το βιβλίον τούτο δέον να τίθηται εις την διάθεσιν των οργάνων της Επιθερήσεως Εργασίας και των Υγειονομικών Αρχών. Αντίγραφον των σελίδων του βιβλίου τούτου υποχρεούται ο εργοδότης να υποβάλη δι'έκαστον έτος και εντός του μηνός Ιανουαρίου του επόμενου έτους, εις το οικείον Γραφείον Επιθεωρήσεως Εργασίας.

Άρθρον 25

Εις έκαστον εργοστάσιον ή εργαστήριον κατασκευής Συσσωρευτών μολύβδου δέον να υπάρξη μικρόν Φαρμακείον Πρώτων Βοηθειών υπό την επίβλεψιν ειδικώς ενταλμένου προσώπου, έχοντος σχετικώς προς τούτο γνώσεις, περιέχον τα ακόλουθα είδη:

- 1) Τρία -πακέτα γάζης αποστειρωμένης.
- 2) Τρεις επιδέσμους γάζης των 5 εκ.
- 3) Τρεις επιδέσμους γάζης των 10 εκ.
- 4) Μία ελαστική αιμοστατική ταινία.
- 5) 100 γραμμάρια βάμβακος υδροφίλου.
- 6) Εν φιαλίδιον αποστειρωμένης κόνεως σουλφαμίδος.
- 7) Φιαλίδιον των 100 γραμ. Μερκουροχρώμ των 3%.
- 8) Εν κυτίον λευκοπλάστ των 5 εκ.
- 9) Εν κυτίον δισκίων ασπιρίνης.
- 10) Εν φιαλίδιον οκτίνουμ εις σταγόνας (τρεις της ημέρας ανά 15 σταγόνας).
- 11) Εν σωληνάριον οφθαλμικής αλοιφής χλωρομυκητίνης.
- 12) Εν φιαλίδιον δισκίων αντισταμινικών δι' αναφυλαξίαν.
- 13) Εν σωληνάριον αλοιφής αντισταμινικής χρήσεως εξωτερικής (δι' αναφυλαξίαν).
- 14) Εν σωληνάριον αλοιφής προς προστασίαν εκ των εγκαυμάτων.

Τα αναλισκόμενα εκ των ανωτέρω ειδών, συμπληρούνται αυθημερόν μερίμνη του ως άνω εντεταλμένου προσώπου και ευθύνη του εργοδότου.

Εγγύς του προχείρου φαρμακείου και εις εμφανές μέρος, αναρτάται επιγραφή αναγράφουσα τους αριθμούς τηλεφώνων του Σταθμού Πρώτων Βοηθειών και του Ιατρού του Εργοστασίου.

Άρθρον 26

Πάσα παράβασις των διατάξεων του παρόντος Β.Δ/τος τιμωρείται κατά τας διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Νόμου ΓπΛΔ «περί Υγιεινής και Ασφαλείας των εργατών και περι ωρών εργασίας».

Άρθρον 27

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού άρχεται μετά εξήκοντα (60) ημέρες από της δημοσίευσής αυτού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Είς τον αυτόν επί της Εργασίας Υπουργών, ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος.

Εν Αθήναις τη 27 Αυγούστου 1968
Εν Ονόματι του Βασιλέως

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΙΤΑΚΗΣ

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΟΣΤ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ