




02005343006970008



6113

# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 534

30 Ιουνίου 1997

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

#### ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Επισήμανση οίνων.....	1
Κατάργηση της 625/93 απόφασης του Α.Χ.Σ. και συμπλήρωση των άρθρων 3 και 4 των αποφάσεων 1233/91 και 172/92 του Α.Χ.Σ.....	2
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού.....	3
Συγκέντρωση και διάθεση των πετρελαιοειδών αποβλήτων που παράγονται στους χώρους του μηχανοστασίου των πλοίων.....	4
Αύξηση οικονομικής ενίσχυσης μαθητών ανεγγωρισμένων από το Κράτος Ιδιωτικών Τεχνικών Λυκείων Ε.Ν.».....	5

#### ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. 3005479/403/0098 (1)

Επισήμανση οίνων.

#### ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 «Περί Κυβερνήσεως και Κυβερνητικών οργάνων».

2. Το Ν. 992/79 «περί οργανώσεως των Διοικητικών Υπηρεσιών για την εφαρμογή της συνθήκης προσχωρήσεως στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρυθμίσεως θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» και ειδικότερα το άρθρο 22 παρ. 3 αυτού.

3. Το Ν.Δ. 243/69 «περί βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής».

4. Το Ν. 396/76 «περί οινολογικών επεξεργασιών και εμπορίας του οίνου».

5. Τον Καν. 822/87 «για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς».

6. Τον Καν. 823/87 «για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τους οίνους ποιότητας που παράγονται εντός καθορισμένων περιοχών».

7. Τον Καν. 2392/89 «Σχετικά με τη θέσπιση των γενικών κα-

νώνων για την περιγραφή και την παρουσίαση των οίνων και των γλευκών σταφυλής».

8. Τον Καν. 3201/90 «περί των λεπτομερειών εφαρμογής για το χαρακτηρισμό και την παρουσίαση οίνων και γλευκών σταφυλής».

9. Το Π.Δ. 129/1972 (ΦΕΚ 65/1992) «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση Υπουργικών αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων».

10. Την υπ' αριθ. 301653/2962/19.9.1974 (ΦΕΚ 978/τ.Β'/74) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Βιομηχανίας «περί ειδικών όρων εμφιαλώσεως οίνων ονομασίας προελεύσεως».

11. Την υπ' αριθ. 369737/5701/2.10.1978 (Φ.Ε.Κ. 902/τ.Β'/78) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Εμπορίου «περί αναγραφομένων στοιχείων επί φιαλών, ετικετών και εν γένει μέσων συσκευασίας οίνων κοινής κατανάλωσης».

12. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/006A/4.10.1996 (Φ.Ε.Κ. 992/Β'7.10.96) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Δημήτριο Σωτηρόπουλο και Βασίλειο Γερανίδη».

13. Την υπ' αριθ. 358731/14.10.1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Δημήτριο Σωτηρόπουλο και Βασίλειο Γερανίδη».

14. Το από 25.2.1997 υπόμνημα του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου, αποφασίζουμε:

1. Στην επισήμανση των προσυσκευασιών των διαφόρων τύπων οίνου δεν είναι υποχρεωτική η αναγραφή του αριθ. αδείας λειτουργίας εργαστηρίου εμφιαλώσεως οίνων που χορηγεί το Γενικό Χρηματίσιο του Κράτους, όπως αυτό προβλεπόταν από την 301653/2962/19.9.1974 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Βιομηχανίας και την 369737/5701/2.10.1978 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Εμπορίου.

2. Από την εφαρμογή της διατάξεως της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Ιουνίου 1997

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΥΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΒΑΣ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΥΦΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
ΔΗΜ. ΣΩΤΗΡΑΗΣ

Αριθ. 1218.98/2/97

(4)

Συγκέντρωση και διάθεση των πετρελαιοειδών αποβλήτων που παράγονται στους χώρους του μηχανοστασίου των πλοίων.

### Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου εβδόμου παράγρ. 2(α) του ν. 1269/82 (Α 89) με τον οποίο κυρώθηκε η Διεθνής Σύμβαση «περί προλήψεως της ρυπάνσεως της θαλάσσης από πλοία» του 1973 και του Πρωτοκόλλου του 1978 που αναφέρεται σ' αυτή τη Σύμβαση.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 206/87 «Καθιέρωση διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των προτύπων και τεχνικών κανονισμών σε συμμόρφωση προς την οδηγία 83/189/EOK της 28-3-1983 του Συμβουλίου των Ε.Κ. (L 109/26-4-1983)» (Α 94), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 523/88 (Α 98) και το π.δ. 48/96 (Α 44), τα οποία αντίστοιχα προσάρμοσαν την Ελληνική νομοθεσία προς τις διατάξεις των οδηγιών 88/182/EOK (L 81/26-3-1988) και 94/10/EK (ΕΕ 100/19-4-94).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α 137) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/92 (Α 154).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, α-ποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Κατά την εφαρμογή της παρούσας απόφασης νοούνται:

1. «ΔΕΕΠ»: Η Διεύθυνση Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, η οποία εδρεύει στον Πειραιά.

2. «Αρχή»: Η Διεύθυνση Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας που εδρεύει στον Πειραιά και τα κατά τόπους Όργανα αυτής (Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης Πλοίων - ΤΚΕΠ).

3. «Όργανοισμός»: Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (International Maritime Organization), (IMO), που εδρεύει στο Λονδίνο.

4. «Νέο πλοίο»: Το πλοίο: (α) Ι. του οποίου η σύμβαση ναυπηγησης έχει υπογραφεί ή σε περίπτωση μη ύπαρξης τέτοιας σύμβασης, η τρόπιδά του έχει τεθεί, ή η ναυπηγηση του βρίσκεται σε παρεμφερές στάδιο κατασκευής, την ή μετά την 16-1-1992 ή ΙΙ. η παράδοση του οποίου έγινε τρία ή περισσότερα έτη μετά την 16-1-1992 ή (β) στο οποίο έγινε μετασκευή ευρείας έκτασης, που άρχισε την ή μετά την 16-1-1992 ή περισσότερα έτη μετά την ημερομηνία αυτής.

5. «Παρεμφερές στάδιο κατασκευής»: Το στάδιο κατά το οποίο: (α) Αρχίζει η κατασκευή του συγκεκριμένου πλοίου, και (β) Η συναρμολόγηση του πλοίου αυτού περιλαμβάνει τουλάχιστον 50 τόννους ή 1% της προβλεπόμενης μάζας όλων των κατασκευαστικών υλικών, οποιοδήποτε είναι μικρότερο.

6. «Υπάρχον πλοίο»: Το πλοίο που δεν είναι νέο.

7. «Πετρελαιοειδή αιτόβλητα»: Τα πετρελαιοειδή κατάλοιπα (SLUDGE) και τα πετρελαιοειδή μίγματα χώρου μηχ/σίου.

8. «Πετρελαιοειδή κατάλοιπα»:

(α) Τα κατάλοιπα διαχωρισμού, που παραμένουν μετά τον διαχωρισμό του πετρελαίου και λαδιού στους φυγοκεντρικούς διαχωριστήρες.

(β) Τα ορυκτέλαια αποστράγγισης και διαρροών που πρέχονται από αποστραγγίσεις και διαρροές των δεξαμενών καυσίμου και λαδιού μηχανοστασίου.

(γ) Τα ορυκτέλαια που μετά τη χρησιμοποίησή τους στα κύρια και βοηθητικά μηχανήματα του πλοίου για σκοπούς λίπανσης ή και υδραυλικής κίνησης αντικαθίστανται, ώς άχρηστα.

9. «Δεξαμενή καταλοίπων»: Η δεξαμενή στην οποία συγκεντρώνονται όλα τα είδη πετρελαιοειδών καταλοίπων.

10. «Δεξαμενή συγκέντρωσης»: Η δεξαμενή που χρησιμοποιείται για τη συγκέντρωση των πετρελαιοειδών μιγμάτων χώρου μηχανοστασίου.

11. «Συσκευή διαχωρισμού πετρελαίου-ύδατος»: Η συσκευή ή ο συνδυασμός συσκευών που έχουν σχεδιασθεί για την επεξεργασία των πετρελαιοειδών μιγμάτων και την απόρριψη στη θάλασσα μίγματος με περιεκτικότητα σε πετρέλαιο μικρότερη από 100 PPM.

12. «Συσκευή φίλτρου»: Η συσκευή ή ο συνδυασμός συσκευών που έχουν σχεδιασθεί για την παραγωγή μίγματος με περιεκτικότητα σε πετρέλαιο μικρότερη από 15 PPM.

13. «P.P.M.»: Η αναλογία των μερών πετρελαίου ανά ένα εκατομμύριο μερών μίγματος ύδατος πετρελαίου κατ' ογκο.

14. «Κανονισμοί»: Οι κανονισμοί του Παραρτήματος I της Διεθνούς Σύμβασης «περί προλήψεως της ρυπάνσεως της θαλάσσης από πλοία» του 1973 και του Πρωτοκόλλου 1978 που αναφέρεται σ' αυτή τη Σύμβαση (ΔΣ MARPOL 73/78).

Άρθρο 2

Εφαρμογή

1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται σε όλα τα πλοία με Ελληνική σημαία που υπάγονται στις διατάξεις του Παραρτήματος I της ΔΣ MARPOL 73/78.

2. Τα πλοία με ξένη σημαία που καταπλέουν σε Ελληνικά λιμάνια πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις των κανονισμών του Παραρτήματος I της Δ.Σ. MARPOL 73/78 και των ερμηνευτικών διατάξεων που έχουν εκδοθεί από τον «οργανισμό» επιθεωρούνται δε από την Αρχή και λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα, ώστε με τον τρόπο συγκέντρωσης και διάθεσης των πετρελαιοειδών αποβλήτων του μηχανοστασίου να μην επαπειλείται η πρόκληση σοβαρής βλάβης στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Άρθρο 3

Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών μιγμάτων.

1. Κάθε νέο ή μπάρχον πλοίο που απαλλάσσεται από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τους κανονισμούς 16(3)(α) πρέπει να είναι εφοδιασμένο με δεξαμενή συγκέντρωσης, η χωρητικότητα της οποίας να είναι σύμφωνη με τον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ I.

Ισχύς κυρίων μηχανών (σε KW)	Χωρητικότητα (σε M3)
Μέχρι 1.000	1,5
Από 1.000 μέχρι 20.000	1,5 + (P - 1.000)/1.500
Μεγαλύτερη των 20.000	14,2 + 0,2 (P - 20.000)/1.500

Οπου P = ισχύς κυρίων μηχανών (σε KW)

2. Η δεξαμενή συγκέντρωσης που εξυπηρετεί τη συσκευή διαχωρισμού πετρελαίου-ύδατος, ή τη συσκευή φίλτρου πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις της προηγούμενης παραγράφου 1.

3. Η διάθεση του περιεχομένου της δεξαμενής συγκέντρωσης στις ευκολείς υποδοχής μέσω των πρότυπων συνδέσμων πρέπει να γίνεται με ανεξάρτητο αύστημα σωλήνωσεων, που δεν θα συνδέονται με κανένα τρόπο με τις σωλήνωσεις έρματος, κυτών, πυρκαϊάς, ή τη σωλήνωση παραλαβής καυσίμου πετρελαίου. Στα νέα πλοία η αντίλια συγκέντρωσης και διάθεσης των πετρελαιοειδών μιγμάτων πρέπει να είναι ανεξάρτητη μηχανοκίνητη ή ηλεκτροκίνητη, ενώ στα υπάρχοντα μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε αντλία γενικής χρήσης ή αντλία πυθμενίδων (σεντινών).

4. Στα πλοία που υπάγονται στις διατάξεις του Κώδικα Ταχυπλόων Σκαφών (HSC Code) η ελάχιστη χωρητικότητα της δεξαμενής συγκέντρωσης πρέπει να είναι το ήμισυ αυτής που ορίζεται από τον παραπάνω ΠΙΝΑΚΑ I.

## Άρθρο 4

Παροχή συσκευής διαχωρισμού πετρελαίου-ύδατος ή συσκευής φίλτρου

1. Η παροχή της συσκευής διαχωρισμού πετρελαίου-ύδατος ή συσκευής φίλτρου, που εγκαθίσταται σε νέο ή υπάρχον πλοίο μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης, καθορίζεται από τη ΔΕΕΠ για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση χωριστά, λαμβανομένων υπόψη: α) Της ηλικίας του πλοίου. β) Του τρόπου λίπανσης του άξονα (ανοικτό-κλειστό σύστημα) γ) Της στεγανότητας των στυπειοθλιπτών των αντλιών μηχανοστασίου. δ) Της γενικής κατάστασης του μηχανοστασίου. ε) Της συνολικής εγκατεστημένης ιπποδύναμης.

2.(α) Σε καμία περίπτωση η ελάχιστη παροχή των συσκευών που εγκαθίστανται στα πλοία της προηγούμενης παραγράφου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από την καθοριζόμενη στον ακόλουθο πίνακα II:

## ΠΙΝΑΚΑΣ II

Χωρητικότητα πλοίου (σε κοχ)	Ελάχιστη παροχή συσκευής (σε m <sup>3</sup> /h)
Από 100 μέχρι 400	0.5
Από 400 μέχρι 1,000	1.0
Από 1,000 μέχρι 2,000	1.5
Από 2,000 μέχρι 4,000	2.50
Από 4,000 μέχρι 6,000	3.50
Μεγαλύτερη ή ίση από 6,000	5.00

(β) Οταν στο πλοίο ερματίζονται δεξαμενές καυσίμου συνολικής χωρητικότητας V τότε η ελάχιστη παροχή των συσκευών αυτών καθορίζεται από τη σχέση:

$$Q = \frac{V}{10H}$$

όπου: Q = η παροχή της συσκευής σε κυβικά μέτρα ανά ώρα (M<sup>3</sup>/H)

V = η συνολική χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμου που ερματίζονται σε κυβικά μέτρα (M<sup>3</sup>).

3. Στα πλοία που υπάγονται στις διατάξεις του Κώδικα Ταχυπλόων Σκαφών (HSC Code) η ελάχιστη παροχή της συσκευής διαχωρισμού πετρελαίου-ύδατος ή συσκευής φίλτρου πρέπει να είναι τουλάχιστον το ήμισυ αυτής που ορίζεται από τον παραπάνω ΠΙΝΑΚΑ II.

## Άρθρο 5

## Δεξαμενές καταλοίπων

1. Κάθε νέο ή υπάρχον πλοίο πρέπει να φέρει είτε μία κεντρική δεξαμενή για τη συγκέντρωση όλων των πετρελαιοειδών καταλοίπων (SLUDGE TANK), είτε τρεις ανεξάρτητες από οποιαδήποτε άλλη σωλήνωση υδροσυλλεκτών ή ερματισμού και να φέρουν διακλάδωση επανακυκλοφορίας προς τους υδροσυλλέκτες μηχανοστασίου ή τη δεξαμενή συγκέντρωσης των πετρελαιοειδών μιγμάτων.

2. Η χωρητικότητα της δεξαμενής καταλοίπων διαχωρισμού καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραπτήματος της παρούσας απόφασης.

3. Η χωρητικότητα της δεξαμενής συγκέντρωσης των λιπαντελαίων που έχουν χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι επαρκής για τη συγκέντρωση όλων των άχρηστων ή χρησιμοποιηθέντων λιπαντελαίων καθώς επίσης και του πετρελαίου, που παραμένει μετά το διαχωρισμό στη συσκευή διαχωρισμού των 100 ppm ή συσκευή φίλτρου των 15 ppm. Η ελάχιστη χωρητικότητα της δεξαμενής αυτής, για πλοία των οποίων οι κύριες μηχανές και τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη απαιτούν πλήρη αλλαγή λιπαντελαίων εν πλω, καθορίζεται σε κυβικά μέτρα από τη σχέση:

$$V = \frac{1.5P}{1000}$$

όπου P = η συνολική ιπποδύναμη των κύριων μηχανών και των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών του πλοίου σε χιλιοβάττη (KW).

4. Οι δεξαμενές που προορίζονται για τη συγκέντρωση των αποστραγγίσεων και διαρροών από τις δεξαμενές καυσίμου μπορεί να τοποθετούνται σε διαφορετικά μέρη του μηχανοστασίου. Η συνολική χωρητικότητα των δεξαμενών αυτών καθορίζεται σε λίτρα από τη σχέση:

$$V = \frac{15H \times P}{1.000.000} \quad (\text{L.T.})$$

όπου: P = η συνολική ιπποδύναμη των κυρίων μηχανών και των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών του πλοίου σε χιλιοβάττη (KW).

H = ο αριθμός των ημερών ταξιδίου του πλοίου.

5. Εφόσον το πλοίο διαθέτει μία δεξαμενή καταλοίπων, η χωρητικότητά της πρέπει να είναι ίση με το άθροισμα των χωρητικοτήτων των δεξαμενών των παραγράφων 2,3 και 4 του παρόντος άρθρου.

6. Οι δεξαμενές πετρελαιοειδών καταλοίπων στα νέα πλοία πρέπει να έχουν τέτοια διάταξη ή να είναι εφοδιασμένες με τέτοια συστήματα έτσι ώστε να είναι εύκολη η αποστράγγισή τους. Η δεξαμενή καταλοίπων διαχωρισμού ή η κεντρική δεξαμενή καταλοίπων πρέπει να είναι όσο το δυνατό πλησιέστερα προς τους φυγοκεντρικούς διαχωριστήρες πετρελαιού και σε θέση τέτοια ώστε η σωλήνωση απόρριψης του φυγοκεντρικού διαχωριστήρα να έχει τη μέγιστη δυνατή κλίση προς τη δεξαμενή.

## Άρθρο 6

Αντλίες, σωληνώσεις και διάταξη συσκευών απόρριψης αποβλήτων χώρου μηχανοστασίου

1. Οι σωληνώσεις εξαγωγής καθαρού ύδατος της συσκευής διαχωρισμού πετρελαίου-ύδατος 100 PPM και της συσκευής φίλτρου 15 PPM πρέπει να είναι τελείως ανεξάρτητες από οποιαδήποτε άλλη σωλήνωση υδροσυλλεκτών ή ερματισμού και να φέρουν διακλάδωση επανακυκλοφορίας προς τους υδροσυλλέκτες μηχανοστασίου ή τη δεξαμενή συγκέντρωσης των πετρελαιοειδών μιγμάτων.

2. Οι δεξαμενές καταλοίπων δεν πρέπει να συνδέονται με καμία άλλη σωλήνωση που καταλήγει απευθείας εκτός πλοίου, πλην του προτύπου συνδέσμου παράδοσης πετρελαιοειδών αποβλήτων.

3. Η αντλία που χρησιμοποιείται για την απάντληση του περιεχομένου της δεξαμενής καταλοίπων διαχωρισμού ή της κεντρικής δεξαμενής καταλοίπων πρέπει να είναι μη βενζινοκίνητη, κατάλληλη για υγρά με μεγάλο ιεώδες και με προστατευτική διάταξη για την περίπτωση που δεν θα είναι δυνατό από οποιαδήποτε αιτία να αναρριφά. Το μανομετρικό ύψος της αντλίας αυτής πρέπει να είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) bar και η παροχή της καθορίζεται σε κυβικά μέτρα ανά ώρα από τη σχέση:

$$Q = \frac{V}{6}$$

όπου: Q = η παροχή της αντλίας σε κυβικά μέτρα ανά ώρα (M<sup>3</sup>/H)

V = ο απαιτούμενος, από το άρθρο 5, όγκος της δεξαμενής καταλοίπων διαχωρισμού ή της κεντρικής δεξαμενής καταλοίπων σε κυβικά μέτρα (M3).

Η ελάχιστη παροχή της πιο πάνω αντλίας πρέπει να είναι 2M3 /H. Το ύψος της αναρρόφησης της αντλίας αυτής σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3 μέτρα (M). Η κατάθλιψη της αντλίας αυτής πρέπει να καταλήγει είτε στους πρότυπους συνδέσμους του πλοίου για διάθεση των καταλοίπων σε ευκολίες υποδοχής, είτε σε σύστημα καύσης καταλοίπων. Η αντλία αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται επίσης και για τη διάθεση του περιεχομένου της δεξαμενής συγκέντρωσης στις ευκολίες υποδοχής μέσω των πρότυπων συνδέσμων.

4. Οι δεξαμενές που χρησιμοποιούνται για τη συγκέντρωση των λιπαντελαίων που έχουν χρησιμοποιηθεί και των διαρροών - αποστραγγίσεων των δεξαμενών καυσίμου πρέπει να απαντλούνται είτε με την αντλία καταλοίπων της προηγούμενης παραγράφου είτε με άλλη μη βενζινοκίνητη αντλία. Τα κάταλοιπά της κατηγορίας αυτής παραδίδονται σε ευκολίες υποδοχής μέσω των πρότυπων συνδέσμων ή διοχετεύονται σε εγκατάσταση με κατάλληλο σύστημα καύσης καταλοίπων. Το περιεχόμενο της δεξαμενής των λιπαντελαίων που έχουν χρησιμοποιηθεί μπορεί να καταθλίβεται στους φυγοκεντρικούς διαχωριστήρες ελαίου για περαιτέρω επεξεργασία.

5. Οι εξαγωγές πυθμενίδων (σεντινών) εκτός πλοίου πλην εκείνων που διέρχονται μέσα από τις συσκευές διαχωρισμού πετρελαίου-ύδατος και φίλτρου 15 PPM πρέπει να είναι μολυβδοσφραγισμένες. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι πρακτικά ή λειτουργικά δυνατό μολυβδοσφραγίζονται οι αναρροφήσεις σεντινών των αντλιών που έχουν εξαγωγή εκτός πλοίου.

6. Η σωλήνωση εξαγωγής καθαρού ύδατος της συσκευής διαχωρισμού πετρελαίου-ύδατος ή της συσκευής φίλτρου πρέπει να φέρει επιστόμιο στο σημείο επαφής με το εξωτερικό περίβλημα του πλοίου.

7. Ολες οι σωλήνωσεις που συνδέονται με τη συσκευή διαχωρισμού πετρελαίου-ύδατος ή φίλτρου (αναρρόφηση - κατάθλιψη - σωλήνωση επανακυκλοφορίας) πρέπει να είναι κατασκευασμένες από χάλυβα ή άλλο ισοδύναμο υλικό (κράμα χαλκού ή ανοξείδωτου χάλυβα) και να έχουν ελάχιστο πάχος σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα III:

ΠΙΝΑΚΑΣ III		
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ
ΧΑΛΥΒΑΣ	ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ (σε MM) Μικρότερη από 50 50 μέχρι 170 Μεγαλύτερη ή ίση των 170 Από 12 μέχρι 25 Από 25 μέχρι 50 Από 50 μέχρι 75 Από 75 μέχρι 160	ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ (σε MM) 3,6 4,5 μεγαλύτερο από 4,5 1,2 1,5 2,0 2,5
ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥ ή ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ	Από 160 μέχρι 200 Από 200 μέχρι 270	3,0 3,5
ΙΧΑΛΥΒΑΣ		

8. Πλοία που εκτελούν πλόες εσωτερικού, είναι εφοδιασμένα με Πιστοποιητικό Πρόληψης Ρύπανσης από Πετρέλαιο, έχουν ιπποδύναμη κυρίων μηχανών μικρότερη ή ίση των 1500 BHP, χρησιμοποιούν ως καύσιμο GAS OIL και είναι εξοπλισμένα με μόνο ένα φυγοκεντρικό διαχωριστήρα πετρελαίου απαλλάσσονται από την υποχρέωση εγκατάστασης ανεξάρτητης δεξαμενής καταλοίπων. Η συγκέντρωση και διάθεση των καταλοίπων διαχωρισμού στην περίπτωση αυτή, πρέπει να γίνεται μέσω της αντλίας συγκέντρωσης και διάθεσης πετρελαιοειδών μιγμάτων.

## Αρθρο 7

### Εγκατάσταση καύσης καταλοίπων

1. Για την καύση των καταλοίπων μπορεί να χρησιμοποιούνται:

(α) Οι κύριοι και βιοθητικοί απολέβητες που διαθέτουν τις απαραίτητες εγκαταστάσεις επεξεργασίας των καταλοίπων.

(β) Οι θερμαντήρες φορτίου που διαθέτουν τις απαραίτητες εγκαταστάσεις επεξεργασίας των καταλοίπων.

(γ) Οι συσκευές αποτέλεσμας που είναι εφοδιασμένες με κατάλληλες εγκαταστάσεις επεξεργασίας καταλοίπων.

2. Κάθε σύστημα καύσης καταλοίπων πρέπει να περιλαμβάνει:

(α) Συσκευή αποτέλεσμας ή απιολέβητα ή θερμαντήρα φορτίου.

(β) Καυστήρα πετρελαίου.

(γ) Σύστημα επεξεργασίας καταλοίπων.

(δ) Δεξαμενές καταλοίπων.

3. Κάθε σύστημα επεξεργασίας καταλοίπων που αναφέρεται στις προηγούμενες παραγράφους πρέπει να περιλαμβάνει:

(α) Δεξαμενή ανάμιξης των καταλοίπων με το καύσιμο πετρέλαιο.

(β) Διάταξη προθέρμανσης των πετρελαιοειδών καταλοίπων.

(γ) Φίλτρο συγκράτησης των στερεών.

(δ) Διάταξη ομογενοποίησης.

4. Η δεξαμενή ανάμιξης πρέπει να διατίθεται επιπλέον της δεξαμενής καταλοίπων, να φέρει κατάλληλη διάταξη αποστράγγισης και να συνδέεται με τη δεξαμενή καυσίμου πετρελαίου, ώστε να επιτυγχάνεται βελτίωση της θερμαντικής ικανότητας των καταλοίπων.

5. Με τη διάταξη ομογενοποίησης πρέπει να επιτυγχάνεται τέτοια επεξεργασία στο περιεχόμενο της δεξαμενής ανάμιξης, ώστε να καθίσταται αυτό ομογενές και κατάλληλο προς καύση.

## Αρθρο 8

Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας το ακόλουθο παράρτημα:

### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

#### ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ

Η χωρητικότητα των δεξαμενών καταλοίπων υπολογίζεται ως εξής:

1. Η ελάχιστη χωρητικότητα των δεξαμενών καταλοίπων διαχωρισμού (V1) για πλοία που δεν έχουν ερματίζουν δεξαμενές καυσίμου καθορίζεται σε κυβικά μέτρα από την ακόλουθη σχέση:  $V1 = K1CD$  όπου:  $V1 = 0.01$  για πλοία που χρησιμοποιούν βαρύ καύσιμο (HEAVY FUEL OIL), που διαχωρίζεται πριν χρησιμοποιηθεί ή  $0.005$  για πλοία που χρησιμοποιούν DIESEL OIL ή βαρύ καύσιμο που δεν διαχωρίζεται πριν χρησιμοποιηθεί,  $C = \eta_{μερήσια} \text{κατανάλωση καυσίμου}$  [σε μετρικούς τόνους],  $D = \text{μέγιστος χρόνος ταξιδίου μεταξύ λιμανιών}$  όπου μπορούν να παραδοθούν τα κατάλοιπα. Αν ο χρόνος αυτός δεν είναι γνωστός τίθεται  $D=30$ .

2. Αν το πλοίο διαθέτει εγκεκριμένο σύστημα καύσης, τότε η ελάχιστη χωρητικότητα των δεξαμενών καταλοίπων καθορίζεται σε:  $V1 = 1M3$  για πλοία χωρητικότητας  $400\text{-}4.000$  κοχ και  $V1 = 2M3$  για πλοία χωρητικότητας  $μεγαλύτερη$  ή ίσης των  $4.000$  κοχ.

3. Η ελάχιστη χωρητικότητα των δεξαμενών καταλοίπων διαχωρισμού (V2) για πλοία που ερματίζουν δεξαμενές καυσίμου καθορίζεται σε κυβικά μέτρα από την ακόλουθη σχέση:  $V2 = V1 + K2B$  όπου:  $V1 = \text{χωρητικότητα δεξαμενών καταλοίπων}$  καταλοίπων σε κυβικά μέτρα,  $K2 = \eta_{μερήσια} \text{κατανάλωση καυσίμου}$  [σε μετρικούς τόνους] και  $B = \text{μέγιστος χρόνος ταξιδίου μεταξύ λιμανιών}$  όπου μπορούν να παραδοθούν τα κατάλοιπα.

λοίπων, όπως προκύπτει από τις παραγράφους 1 και 2 σε κυβικά μέτρα (M3), K2 = 0,001 για δεξαμενές καυσίμου που περιέχουν πετρέλαιο του τύπου FUEL OIL και 0,005 για δεξαμενές καυσίμου που περιέχουν πετρέλαιο του τύπου DIESEL OIL, B = χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμου που μπορούν να ερματισθούν (σε κυβικά μέτρα).

#### Άρθρο 9

##### Κυρώσεις

Οι παραβάτες των διατάξεων της παρούσας απόφασης υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο ένατο του ν. 1269/1982 (ΦΕΚ 89/A) με τον οποίο κυρώθηκε η Διεθνής Σύμβαση «περί προλήψεως της ρυπάνσεως της θαλάσσης από πλοία» του 1973 και του Πρωτοκόλλου του 1978, που αναφέρεται στη Σύμβαση αυτή.

#### Άρθρο 10

##### Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη της ισχύος της παραπάνω απόφασης καταργείται η Y.A. 3232 B MARPOL /108/91-16-12-1991 «Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων».

#### Άρθρο 11

##### Χρόνος έναρξης ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς 12 Ιουνίου 1997  
ο γραμματέας  
**ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡ. ΣΟΥΜΑΚΗΣ**



Αριθ. 2124.30/1/97 (5)

Αύξηση οικονομικής ενίσχυσης μαθητών ανεγνωρισμένων από το Κράτος Ιδιωτικών Τεχνικών Λυκείων Ε.Ν.».

#### Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

α. Την αριθμ. 83570/9581/81/17.8.81 απόφαση ΥΕΝ/ΔΟΛΣ/ΙΝΕ «περί καθορισμού οικονομικής ενίσχυσης μαθητών ανεγνωρισμένων από το Κράτος Ιδιωτικών Τεχνικών Λυκείων Ε.Ν. εις βάρος ΚΝΕ».

β. Την αριθμ. 83570/6022/84/23.7.84 απόφαση ΥΕΝ/ΔΟΛΣ/ΙΝΕ με την οποία τροποποιήθηκε η παράγραφος 3 της παραπάνω σχετικής.

γ. Τις διατάξεις:

1. Του Οικονομικού Κανονισμού Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης που κυρώθηκε με την αριθμ. 86005/3165/6.7.81 (ΦΕΚ 424B/17.7.81) απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.

2. Του Ν.Δ. 99/73 (ΦΕΚ 173A/11.8.73) «περί σύστασης Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης κ.λπ.».

3. Του Ν. 1085/80 (ΦΕΚ 255A/6.11.80) «περί ελαχίστης εις το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο ασφαλιστικής προστασίας και άλλων τινών διατάξεων (άρθρο 43 παραγ. 1).

4. Του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167A/1985 «περί δομής και λειτουργίας της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

5. Του ΠΔ 818/77 (ΦΕΚ 263A/77) «περί μετατροπής λειτουργουσών Ιδιωτικών Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών Μηχανικών και Πλοιαρχών Εμπορικού Ναυτικού και Ασυρματιστών εις τα Ιδιωτικά Τεχνικά Λύκεια ή Ιδιωτικά Τεχνικά Επαγγελματικά Σχολάδια».

δ. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού αλλά επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (KNE) ύψους 625.000 περίπου για το έτος 1997.

Για την ανωτέρω δαπάνη έχει προβλεφθεί πίστωση στο ΚΑΕ 2651 του προϋπολογισμού KNE έτους 1997 ύψους 5.000.000 δρχ.

ε. Την αριθμ. 4222.1/1/97/27.3.97 απόφαση Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής σε Διοικητικά και Οικονομικά θέματα με εντολή Υπουργού στο Γενικό Γραμματέα ΥΕΝ κ.λπ.» (ΦΕΚ 269B/7.4.97).

στ. Την αριθμ. 3/10.6.97 γνωμοδότηση του ΓΣ/ΔΣΕΝ, αποφασίζουμε:

1. Όπως το ποσό της επήσιας οικονομικής ενίσχυσης, για την αντιμετώπιση μέρους των διδάκτρων, των μαθητών των αναγνωρισμένων από το κράτος Ιδιωτικών Λυκείων Εμπορικού Ναυτικού, που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην αριθμ. 83570/6022/84/23.7.84 απόφαση ΥΕΝ/ΔΟΛΣ/ΙΝΕ, ορισθεί σε:

α. Σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) δρχ. για κάθε μαθητή του Ιδιωτικού Λυκείου Μηχανικών Ε.Ν. «ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ».

β. Είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) δρχ. για κάθε μαθητή των λοιπών αναγνωρισμένων από το κράτος Ιδιωτικών Λυκείων Εμπορικού Ναυτικού.

Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (KNE).

2. Η απόφαση αυτή ισχύει από το εκπαιδευτικό έτος 1996-1997.

3. Από την έναρξη της ισχύος της παρούσας καταργείται η αριθμ. 2124.30/2/90/31.12.90 απόφαση ΥΕΝ/ΔΕΚΝ Β.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 10 Ιουνίου 1997

Με εντολή Υπουργού  
Ο Γενικός Γραμματέας  
ΑΘ. ΤΣΟΥΡΟΠΛΗΣ