




02009332210970024



11701

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 933

22 Οκτωβρίου 1997

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 97/19/EK της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 18ης Απριλίου 1997 «για την προσαρμογή στην τεχνική πρόδοση της οδηγίας 70/221/EOK του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις δεξαμενές υγρού καυσίμου και την οπίσθια προφύλαξη έναντι ενσφηνώσεως των μηχανοκινήτων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους» 1

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 96/64/EK της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 2ας Οκτωβρίου 1996 «για την προσαρμογή στην τεχνική πρόδοση της οδηγίας 77/389/EOK του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις διατάξεις ρυμούλκισης των μηχανοκινήτων οχημάτων» 2

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. 17868/1364

(1)

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 97/19/EK της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 18ης Απριλίου 1997 «για την προσαρμογή στην τεχνική πρόδοση της οδηγίας 70/221/EOK του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις δεξαμενές υγρού καυσίμου και την οπίσθια προφύλαξη έναντι ενσφηνώσεως των μηχανοκινήτων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους.

**ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ**

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

- Του άρθρου 84 παρ. 2 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το Ν. 2094/1992 (Α' 182) «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».
- Των άρθρων 1 παρ. 1 και 2 του Ν. 1338/1983 (Α' 34) «εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (Α' 70) «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊ-

κής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ» και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (Α' 101).

3. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα» (Α' 137) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 και 2α του Ν. 2469/97 (Α' 32).

4. Της 830/1997 (Β' 839) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών».

5. Του Π.Δ. 431/1983 (Α' 160) «προσαρμογή της νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 70/156/EOK του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6ης Φεβρουαρίου 1970 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών-μελών, που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την Κ.Υ.Α. 8529/623/1997 (Β' 392) «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/79/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1996 «σχετικά με την προστασία των επιβανόντων στα οχήματα με κινητήρα σε περίπτωση μετωπικής κρούσης και την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/EOK».

6. Του Π.Δ. 528/1983 (Α' 203) «Προσαρμογή της νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 70/221/EOK του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 20 Μαρτίου 1970 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών-μελών που αναφέρονται στις δεξαμενές υγρών καυσίμων και των διατάξεων οπισθίας προφυλάξεως των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Οδηγία 79/490/EOK της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την ΚΥΑ 11798/1984 (Β' 455) που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 81/333/EOK της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αποφασίζουμε:

'Αρθρο 1

Το Π.Δ. 528/1983 τροποποιείται ως εξής:

- Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 2

Ως όχημα για την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος, νοείται κάθε όχημα που πρωθείται με πετρελαιοκινη-

τήρα, που προορίζεται να κυκλοφορεί επί οδού, με ή χωρίς αμάξωμα, που έχει τουλάχιστον τέσσερις τροχούς και εκ κατασκευής μέγιστη ταχύτητα μεγαλύτερη των 25 χιλιομέτρων ανά ώρα καθώς και τα ρυμουλκούμενά του, εξαιρουμένων των οχημάτων που μετακινούνται επί σιδηροτροχιών, των γεωργικών και δασικών ελκυστήρων και των κινητών μηχανημάτων».

2. Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:

«Άρθρο 3

1. Δεν επιτρέπεται η άρνηση χορήγησης έγκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το Ν. 2094/1992 (Α' 182), ενός οχήματος για λόγους που αφορούν στις δεξαμενές υγρών καυσίμων αν το όχημα αυτό πληρει τις προδιαγραφές του παραρτήματος περί των δεξαμενών υγρών καυσίμων.

2. Δεν επιτρέπεται η άρνηση χορήγησης έγκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το Ν. 2094/1992, ενός οχήματος για λόγους που αφορούν την οπίσθια προφύλαξη κατά της συγκρούσεως αν το όχημα αυτό πληροί τις προδιαγραφές του παραρτήματος περί της οπίσθιας προφύλαξης κατά της συγκρούσεως ή αν το όχημα αυτό είναι εφοδιασμένο με μια διάταξη οπίσθιας προφύλαξης κατά της συγκρούσεως που έχει εγκριθεί ως τεχνική ολότητα κατά την έννοια του άρθρου 3 του Π.Δ/τος 431/1983 και που έχει τοποθετηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος II, σημείο 5.

3. Δεν επιτρέπεται η άρνηση χορήγησης έγκρισης μιας διατάξεως οπίσθιας προφύλαξης κατά της συγκρούσεως αν η διάταξη αυτή, θεωρούμενη ως τεχνική ολότητα κατά την έννοια του άρθρου 3 του Π.Δ/τος 431/1983, πληροί τις προδιαγραφές του Παραρτήματος II».

3. Μετά το άρθρο 3 προστίθεται άρθρο 3α που έχει ως εξής:

«Άρθρο 3α

1. Δεν επιτρέπεται η άρνηση ή η απαγόρευση πώλησης, η άρνηση χορήγησης απογραφής και ταξινόμησης κατά το άρθρο 87 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η άρνηση χορήγησης άδειας κυκλοφορίας κατά το άρθρο 88 του ίδιου κώδικα, ή της χρήσης ενός οχήματος για λόγους που αφορούν στις δεξαμενές υγρών καυσίμων αν το όχημα αυτό πληροί τις προδιαγραφές του παραρτήματος περί των δεξαμενών υγρών καυσίμων.

2. Δεν επιτρέπεται η άρνηση ή η απαγόρευση πώλησης, η άρνηση χορήγησης άδειας κυκλοφορίας κατά το άρθρο 88 του ίδιου κώδικα, ή της χρήσης ενός οχήματος για λόγους που αφορούν στην οπίσθια προφύλαξη κατά της συγκρούσεως αν το όχημα αυτό πληροί τις προδιαγραφές του παραρτήματος περί της οπίσθιας προφύλαξης κατά της συγκρούσεως ή αν το όχημα αυτό είναι εφοδιασμένο

με μια διάταξη οπίσθιας προφύλαξης κατά της συγκρούσεως που έχει εγκριθεί ως τεχνική ολότητα κατά την έννοια του άρθρου 3 του Π.Δ/τος 431/1983 και που έχει τοποθετηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος II, σημείο 5.

3. Δεν επιτρέπεται η απαγόρευση διάθεσης στην αγορά μιας διατάξεως οπίσθιας προφύλαξης κατά της συγκρούσεως αν η διάταξη αυτή, θεωρούμενη ως τεχνική ολότητα κατά την έννοια του άρθρου 3 του Π.Δ/τος 431/1983, είναι σύμφωνη προς έναν τύπο που έχει εγκριθεί κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 3.

4. Στο άρθρο 6 οι όροι «στα σημεία II.2.1 και II.2.2 του παραρτήματος», αντικαθίστανται από τους όρους «στα σημεία 2.1 και 2.2 του παραρτήματος II».

5. Προστίθεται άρθρο 7α που έχει ως εξής:

«Άρθρο 7α

Οι τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την προσαρμογή προς την τεχνική πρόοδο των προδιαγραφών των Παραρτημάτων του παρόντος Π.Δ. εξαιρέσει εκείνων οι οποίες αναφέρονται το Παράρτημα I, εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 του Π.Δ/τος 431/1983».

6. Το Παράρτημα αντικαθίσταται από τα συνημμένα την παρούσα Παραρτήματα.

Άρθρο 2

1. Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών:

– δεν χορηγούν πλέον έγκριση τύπου ΕΚ σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 1 και κατά περίπτωση, το άρθρο 4 παρ. 4 του Π.Δ/τος 431/1983 και

– δεν χορηγούν έγκριση

για νέο τύπο οχήματος και για λόγους που αφορούν τις δεξαμενές υγρών καυσίμων και τις διατάξεις οπίσθιας προστασίας έναντι ενσφρωσεώς, ή για νέο τύπο διάταξης οπίσθιας προστασίας έναντι ενσφρωσεώς ως ιδιαίτερη τεχνική ενότητα, εάν δεν πληρούνται οι απαιτήσεις του Π.Δ. 528/1983 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της παρούσας απόφασης.

Η παρούσα απόφαση δεν ακυρώνει τυχόν εγκρίσεις που χορηγήθηκαν στο παρελθόν βάσει του Π.Δ. 528/1983, ούτε εμποδίζει την παράταση των εγκρίσεων αυτών, υπό τους όρους βάσει των οποίων χορηγήθηκαν αρχικά.

Άρθρο 3

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης Πίνακας Παραρτημάτων και Παραρτήματα με το ακόλουθο περιεχόμενο:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Παράρτημα I: Δεξιαπενές υγρού καυσίμου

Προσάρτημα 1: Πληροφοριακό έγγραφο

Προσάρτημα 2: Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ (όχημα)

Παράρτημα II: Προστασία έναντι ενσφρωνώσεως άλιοι οχήματος από πίσω

Προσάρτημα 1: Πληροφοριακό έγγραφο (όχημα)

Προσάρτημα 2: Πληροφοριακό έγγραφο (χωριστή τεχνική ενότητα)

Προσάρτημα 3: Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ (όχημα)

Προσάρτημα 4: Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ (χωριστή τεχνική ενότητα)

Προσάρτημα 5: Σήμα έγκρισης τύπου ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΓΡΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.1. Το παρόν παράρτημα εφαρμόζεται στα οχήματα που διέπονται από την οδηγία 70/156/ΕΟΚ.

2. ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ως:

- 2.1. «Τύπος οχήματος ως προς τις δεξιαπενές καυσίμου» νοούνται οχήματα που δεν διαφέρουν ουσιαστικά μεταξύ τους, όσον αφορά:
 - 2.1.1. τη δομή, το σχήμα, τις διαστάσεις και τα υλικά κατασκευής της (των) δεξιαπενής(ών);
 - 2.1.2. τη θέση της (των) δεξιαπενής(ών) στο όχημα (δεξιά ή/και αριστερά, ειπερός, πίσω, στο μέσον).
- 2.2. «Δεξιαπενή» νοείται(ούνται) η (οι) δεξιαπενή(ές) που έχει(ούν) μετετηθεί για να περιέχει(ούν) το χοντρωτότερόν την κυρίως για την πρόσωση του οχήματος υγρό καύσιμο. Όπως αυτό ορίζεται στο σημείο 2.3. έξαρθριμένων των εξαρτημάτων της (τους) (υψηλής πλήρωσης, —αν είναι χωριστό στοιχείο, στομιο πλήρωσης, πώμα, δεικτής πουσότητας, συνδέσεις με τον κυνηγόρα ή για την ανταπόθηση της υπέρμετρης εσωτερικής πλευρής κ.λ.τ.).
- 2.3. «Υγρό καύσιμο» νοείται καύσιμο που είναι σε υγρή κατάσταση υπό κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος.

3. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ

- 3.1. Η αίτηση εγκρίσεως ΕΚ ενός τύπου οχήματος ως προς τις δεξιαπενές καυσίμου του, κατ' ειφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, υποβάλλεται από τον κατασκευαστή του οχήματος.
- 3.2. Στο προσάρτημα 1 δίνεται υπόδειγμα του πληροφοριακού έγγραφου.
- 3.3. Στην τεχνική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των δυκατιών έγκρισης τύπου προσκομιστώνται τα ακόλουθα:
 - 3.3.1. ένα όχημα αντιπροσωπευτικό του προς έγκριση τύπου οχήματος ή τα μέρη του οχήματος που η τεχνική υπηρεσία θεωρεί αναγκαία για τις δυκατιές έγκρισης.

4. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ

- 4.1. Εάν πληρουένται οι σχετικές απαιτήσεις χορηγείται έγκριση τύπου ΕΚ κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 3 και, κατά περίπτωση, τον άρθρου 4 παράγραφος + της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.
- 4.2. Υπόδειγμα του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΚ δίνεται στο προσώπου μας.
- 4.3. Σε κάθε εγκεκριμένο τύπο οχήματος παραγγέλεται αριθμός έγκρισης σύμφωνα με το παραρτήμα VII της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ. Δεν παραγγέλγεται από το ίδιο κράτος μέλος ο ίδιος αριθμός σε κάποιον άλλο τύπο οχήματος.

5. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- 5.1. Οι δεξιανές πρέπει να είναι κατασκευασμένες έτοις ώπτες να είναι ανθεκτικές στη διέθρωση. Πρέπει να ανταποκρίνονται στις διενεργούντες από τον κατασκευαστή δυναμικές διαδρομής σε πιεση ιση ποσού το διπλάσιο της πιεσης λειτουργίας και οπικοδημήτος σε πιεση τουλάχιστον 1.3 bar. Τυχόν υπεριεπονη πιεση ή πιεση υπερβαίνουσα την λειτουργίας πρέπει να αντιτελιμάται αυτομάτα με καταλλήλες διατάξεις (εξαεριστικά βαθύδες ασφάλειας κλπ.). Τα εξευγίσκου πρέπει να είναι μελετημένα κατό τούτο ώστε να προλαμβάνονται τυχόν κίνονται τυφνατής. Δεν πρέπει να διαφεύγει το καύσιμο μέσου του πώλωτος της δεξιανής καινύσιων ή μέσου των διατάξεων αντισταθμισης της υπεριεπονης πιεσης. ακόμη και όταν ανατοδοτηθεί τελείως η δεξιανή είναι όμως υπεκτική κάποια στατιστικά.
- 5.2. Οι δεξιανές καινύσιων τοποθετούνται κατά τρόπο ώστε να προστατεύονται από τις συνέπειες μεταπλακής συγκρούσεως ή πρόσκρουσης στη πίσω μέρος των οχημάτων πληροί των δεξιανών δεν πρέπει να υπάρχουν προεξέχοντα μεροί. αιγαλιούς ακριές κλπ.

6. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ

- 6.1. Σε περίπτωση που μετεβλήθη ο εγκεκριμένος τύπος κατ' εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 5 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.

7. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

- 7.1. Κατά γενικό κανόνα λαμβάνονται μέτρα κατοχύρωσης της συμμόρφωσης της παραγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.

Προσάρτημα 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ αριθ. . .

κατ' εφαρμογή του παραρτήματος I της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ(*) σχετικά με την έγκριση ΕΚ ενός τύπου οχηματού σύστημα απορροής της δεξιανής του υγρού καινύσιου

(Οδηγία 70/221/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία ./. /ΕΚ)

Οι απόλιτης πληροφορίες παρέχονται, κατά περίπτωση, εις τοπιόνιαν και περιλαμβάνονται πίνακα περιεχομένων. Τυχόν σχέδια υποβάλλονται υπό κατάλληλη πλάσμα σε μέγεθος A4 ή διπλώμενα στο μέγεθος αυτό και είναι επαρκώς λεπτομερή. Τυχόν φυτογοαρίες πρέπει να δείχνουν επαρκείς λεπτομέρειες.

Εφόσον τα συστήματα τα κατασκευαστικά στοιχεία ή οι ιδιαίτερες τεχνικές ενότητες ωθούνται ηλεκτρονικώς, πρέπει να διδούνται πληροφορίες που αφορούν τις επιδόσεις τους.

0. ΓΕΝΙΚΑ

- 0.1. Μάρκα (εμπορική εταιρική του κατασκευαστή):
- 0.2. Τύπος και γενική(ές) εμπορική(ές) περιγραφή(ές):
- 0.3. Μέσα αναγνώρισης του τύπου. εφόσον υπάρχει σχετική σήμανση στο όχημα (>):
- 0.3.1. Θέση της εν λόγω σήμανσης:
- 0.4. Κατηγορία οχηματού (>):
- 0.5. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή:

- 0.8 Διεύθυνση(εις) του (των) εργαστηρίου(ων) συναρμολόγησης:
1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
- 1.1. Φυτογραφίες ή/και σχέδια αντιτροσωπευτικού οχήματος (μόνο διαφορετικά στι. αμαξώματος):
3. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΣΧΥΟΣ^(*)
- 3.2.2. Κυριαρχούσα πετρέλαιο/βενζίνη/υγραέριο/τυγχόν άλλο^(!)
- 3.2.3. Δεξιψενή(ές) και σίμου
- 3.2.3.1. Κέφια(ες) δεξιψενή(ες) και σίμου
- 3.2.3.1.1. Πλήθος, χωρητικότητα, υλικό κατασκευής
- 3.2.3.1.2. Σχέδιο και τεχνική περιγραφή της (των) δεξιψενής(ών) με όλες τις συνδέσεις και γραμμές του συστήματος ανατροφής και αερισμού, κλειδωμάτων, βαλβίδων και εξαρτήματα πρόσθιας
- 3.2.3.1.3. Σχέδιο όπου εμφαίνεται ευχρινής η θέση της (των) δεξιψενής(ών) στο όχημα:
- 3.2.3.2. Βοηθητική(ές) δεξιψενή(ές) και σίμου
- 3.2.3.2.1. Πλήθος, χωρητικότητα, υλικό κατασκευής
- 3.2.3.2.2. Σχέδιο και τεχνική περιγραφή της (των) δεξιψενής(ών) με όλες τις συνδέσεις και γραμμές του συστήματος ανατροφής και αερισμού, κλειδωμάτων, δικλειδών και εξαρτήματα πρόσθιας
- 3.2.3.2.3. Σχέδιο όπου εμφαίνεται ευχρινής η θέση της (των) δεξιψενής(ών) στο όχημα:

(Ημερομηνία: φάνελα)

^(*) Οι αριθμοί πηματιών και εποικιδιωτικού του χρονισμού που παρέχονται προ παρόν πληροφοριακό σημείο πατησιούχων σε επενδύσεις των παραγραμμάτων ή της ιδιοτήτας ΕΛ.Ι.Σ.Ε.Κ. Παραγόντανται τα πηματα που δεν παραπέμπουν σημαντικούς για την ποσοτή της παροντας αδιέρητους.

^(!) Διεγράμμιστα ή/και δεν σηματίζεται.

Προσαρτήματα 2

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

[Μέγιστες διαστάσεις: A4 (210 × 297 mm)]

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ

Συρμός της διοικητικής αρχής

Ανακοίνωση που αφορά:

- έγκριση τύπου^(!)
- επέκταση έγκρισης τύπου^(!)
- απόρριψη έγκρισης τύπου^(!)
- ανάκληση έγκρισης τύπου^(!)

ενός τύπου οχήματος/κατασκευαστικού στοιχείου/ιδιαιτερούς τεχνικής ενότητας^(!) σχετικά με την οδηγία .../.../ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία .../.../ΕΟΚ.

Αριθμός έγκρισης τύπου:

Λόγος επέκτασης:

ΜΕΡΟΣ Ι

- 0.1. Μάρκα (εμπορική έτωνισία του κατασκευαστή):
- 0.2. Τύπος και γενικής(ές) εμπορικής(ές) περιγραφή(ές):
- 0.3. Μέσα αναγνώρισης του τύπου εφόσον υπάρχει η σχετική σήμανση στο όγκιμα/κατασκευαστικό στοιχείο/ιδιαίτερη τεχνική ενότητα⁽¹⁾⁽²⁾:
- 0.3.1. Θέση της εν λόγω σήμανσης:
- 0.4. Κατηγορία οχήματος⁽¹⁾⁽³⁾:
- 0.5. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή:
- 0.7. Σπηλι περίπτωση κατασκευαστικών στοιχείων και ιδιαίτερων τεχνικών ενοτήτων. Θέση και τρόπος εναπόθεσης του σήματος έγκρισης ΕΚ:
- 0.8. Διεύθυνση(εις) του (των) εργοστασίου(ων) συναρμολόγησης:

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

1. Πρόσθετες πληροφορίες (κατά περίπτωση): βι.έτε προσθήκη
2. Τεχνική υπηρεσία υπεύθυνη για την εκτέλεση των δοκιμών:
3. Ημερομηνία του πρακτικού δοκιμής:
4. Αριθμός του πρακτικού δοκιμής:
5. Τυχόν παρατηρήσεις: (βι.έτε προσθήκη)
6. Τόπος:
7. Ημερομηνία:
8. Υπογραφή:
9. Επισυνάπτεται το κατατεθειμένο στην εγκρίνοντα αρχή ευρετήριο του πληροφοριακού τεύχους, που διατίθεται αν ζητηθεί

(¹) Διατρέπεται ό.τι δεν ισχύει

(²) Άν τα μέσα αναγνώρισης του τύπου περιέχουν χαρακτήρες άσχετους προς την περιγραφή του τύπου των οχημάτων, του κατασκευαστικού στοιχείου ή της ιδιαίτερης τεχνικής ενότητας που καλύπτονται από το παρόν πιστοποιητικό έγκρισης τύπου, οι χαρακτήρες αυτοί αναταριχούνται στο δικαιολογητικό με το σύμβολο «?» (π.χ. ABC??123??).

(³) Όπως ορίζεται στο παρόπτημα II μέρος Α της οδηγίας 70/156/EOK.

Προσθήκη στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ αριθ.

όποιον αφορά την έγκριση τύπου οχήματος σχετικά με την οδηγία 70/221/EOK (δεξιωμένες καυσίμων), όπως τρυποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία .../.../EK

1. Πρόσθετες πληροφορίες
 - 1.1. Υλικό κατασκευής:
 - 1.2. Χωρητικότητα:
 - 1.3. Θέση(εις) τοποθέτησης της (των) δεξιωμένων:
 - 1.4. Καύσιμο: πετρέλαιο/βενζίνη/τυχόν άλιο⁽¹⁾
5. Παρατηρήσεις:

(¹) Διατρέπεται ό.τι δεν ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΕΝΣΦΗΝΩΣΕΩΣ ΆΛΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΙΣΘΕΝ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Τα καλυπτόμενα από την παρούσα οδηγία οχήματα πρέπει να έχουν μετετιθεί ώστε να παρέχεται αυτοεξιματική προστασία ένωνται ενσφηνώσεως εκ των όπισθεν από οχήματα κατηγορίας Μ₁ και Ν₁(¹).

2. ΟΡΙΣΜΟΙ

2.1. Τύπος οχήματος για τους σκοπούς της προστασίας ένωνται ενσφηνώσεως άλλον οχήματος εκ των όπισθεν

Ως «τύπος οχήματος για τους σκοπούς της προστασίας ένωνται ενσφηνώσεως άλλον οχήματος» από πίσω νοούνται οχήματα που δεν διαφέρουν ουσιαστικά μεταξύ τους όσον αφορά τα ακόλουθα κύρια χαρακτηριστικά:

2.1.1. το πλάτος των πίσω μετατροπήσιν, τη δοιμή, τις διαστάσεις, το σχήμα και τα υλικά των πίσω μέρους του οχήματος, στο μέτρο που αινά επηρεάζουν τις απαιτήσεις των σημείων 5.1 έως 5.4.5.5.

2.1.2. τα γαρακτηριστικά της ανάρτησης, στο μέτρο που αινά επηρεάζουν τις απαιτήσεις των σημείων 5.1 έως 5.4.5.5.

2.1.3. εφόσον υπάρχει τύπος της διάταξης προστασίας ένωνται ενσφηνώσεως.

2.2. Τύπος διάταξης προστασίας ένωνται ενσφηνώσεως άλλον οχήματος εκ των όπισθεν

Ως «τύπος διάταξης προστασίας ένωνται ενσφηνώσεως άλλον οχήματος εκ των όπισθεν» νοούνται διάταξεις που δεν διαφέρουν ουσιαστικά μεταξύ τους όσον αφορά τα ακόλουθα κύρια χαρακτηριστικά:

2.2.1. το σχήμα

2.2.2. τις διαστάσεις

2.2.3. τη στερέωση

2.2.4. τα υλικά.

3. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ

3.1. Αίτηση εγκρίσεως ΕΚ ως προς έναν τύπο οχήματος

3.1.1. Η αίτηση εγκρίσεως ΕΚ ενός τύπου οχήματος ως προς τις διατάξεις προστασίας ένωνται ενσφηνώσεως άλλον οχήματος εκ των όπισθεν, κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 70/156/EOK. υποβάλλεται από τον κατασκευαστή του οχήματος.

3.1.2. Στο προσάρτημα 1 δίνεται υπόδειγμα του πληροφοριακού εγγράφου.

3.1.3. Στην τεχνική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση των δοκιμών έγκρισης τύπου προσκομίζεται οχήματα αντιτροσαπεικό του προς έγκριση τύπου.

3.2. Αίτηση εγκρίσεως τύπου ΕΚ, ως προς μία διάταξη προστασίας ένωνται ενσφηνώσεως άλλου οχήματος εκ των όπισθεν, θεωρούμενη ως χωριστή τεχνική ενότητα

3.2.1. Η αίτηση εγκρίσεως τύπου ΕΚ, κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 70/156/EOK, ως προς μία διάταξη προστασίας ένωνται ενσφηνώσεως άλλου οχήματος εκ των όπισθεν θεωρούμενη ως χωριστή τεχνική ενότητα κατά την έννοια του άρθρου 2 της ανωτέρω οδηγίας. υποβάλλεται από τον κατασκευαστή του οχήματος ή τον κατασκευαστή της διάταξης προστασίας ένωνται ενσφηνώσεως άλλον οχήματος από πίσω.

3.2.2. Στο προσάρτημα 2 δίνεται υπόδειγμα του πληροφοριακού εγγράφου.

3.2.3. Στην τεχνική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση των δοκιμών προσκομίζεται ένα δείγμα του προς έγκριση τύπου διάταξης προστασίας ένωνται ενσφηνώσεως άλλου οχήματος εκ των όπισθεν. Η υπηρεσία δικαιούται, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει να προσκομισθεί ένα ακόμη δείγμα. Τα δείγματα θα φέρουν ευχριστή και αντεξίητη σήμανση με την εμπορική επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του αιτούντος και την ονομασία του τύπου.

(¹) Όπως ορίζονται στο παράρτημα II μέρος Α της οδηγίας 70/156/EOK.

4. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ
- 4.1. Εάν πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις, χορηγείται έγκριση τύπου ΕΚ κατ' ειδικομογή του άρθρου 4 παράγραφος 3 και κατό περιπτώση, του άρθρου 4 παράγραφος 4 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.
- 4.2. Υπόδειγμα του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΚ δίνεται:
- 4.2.1. στο προσάρτημα 3 για αιτήσεις του σημείου 3.1 και
- 4.2.2. στο προσάρτημα 4 για αιτήσεις του σημείου 3.2.
- 4.3. Σε κάθε εγκεκριμένο τύπο οχήματος ή εγκεκριμένο τύπο διάταξης προστασίας έναντι ενσφρωσεως άλλου οχήματος εκ των ίδιων παραγωγέται αριθμός έγκρισης σύμφωνα με το παράρτημα VII της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ. Δεν παραγωγέται από το ίδιο κράτος μέλος ο ίδιος αριθμός σε κάποιον άλλο τύπο οχήματος ή άλλο τύπο διάταξης προστασίας έναντι ενσφρωσεως άλλου οχήματος εκ των ίδιων παραγωγέται.
5. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
- 5.1. Κάθε όχημα θα είναι κατασκευασμένο ή/και εξοπλισμένο ώστε να προσφέρει σε όλο το πλάτος αποτελεσματική προστασία έναντι ενσφρωσεως εκ των ίδιων παραγωγέται από το όχημα κατηγορίας M₁ και N₁⁽¹⁾.
- 5.2. Οποιοδήποτε όχημα ανήκον σε μία από τις κατηγορίες M₁, M₂, M₃, N₁, O₁ ή O₂⁽¹⁾ θεωρείται ότι υπαντοποιεί τη συνθήκη του σημείου 5.1:
- εάν πληροί τις προϋποθέσεις του σημείου 5.3 ή
 - αν η απόσταση του πίσω μέρους του κενού οχήματος από το έδαφος δεν υπερβαίνει τα 55 cm σε πλάτος τουλάχιστον όσο ο πίσω άξονας αιρετούμενων το πολύ 10 cm εξ εκάστης πλευράς (εξαιρουμένης τιχύν διόρκωσης των επισώτων πλησίον του εδάφους).
- Στις περιπτώσεις που υπάρχουν πολλοί πίσω άξονες, ως πλάτος λογιζεται εκείνο του μεγαλύτερου.
- Η ανωτέρω απαίτηση πρέπει να υπονομοποιείται τουλάχιστον σε γραμμή που απέχει το πολύ 45 cm από το πίσω άκρο του οχήματος.
- 5.3. Οποιοδήποτε όχημα ανήκον σε μία από τις κατηγορίες N₂, N₃, O₃ ή O₄⁽¹⁾ θεωρείται ότι υπαντοποιεί τη συνθήκη του σημείου 5.1 υπό τον όρο ότι:
- το όχημα είναι εξοπλισμένο με ειδική διάταξη προστασίας έναντι ενσφρωσεως άλλου οχήματος από πίσω σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σημείου 5.4 ή
 - το όχημα είναι μελετημένο ή/και εξοπλισμένο στο πίσω μέρος του κατά τούτο ώστε, λόγω του σχήματος και των χαρακτηριστικών τους, τα κατασκευαστικά στοιχεία του να θεωρείται ότι αντικαθίστανται τη διάταξη προστασίας έναντι ενσφρωσεως άλλου οχήματος από πίσω. Τα κατασκευαστικά στοιχεία, των οποίων η συνδυασμένη λειτουργία πληροί τις απαιτήσεις του σημείου 5.4. Θεωρείται ότι διαμορφώνονταν την προστατευτική διάταξη έναντι ενσφρωσεως άλλου οχήματος από πίσω.
- 5.4. Η διάταξη προστασίας έναντι ενσφρωσεως άλλου οχήματος από πίσω, στο εξής αποκαλούμενη η «διάταξη», συνιστάται γενικά από διαδοκιδά και ζευγάτα συνδεδεμένα με τις μηχανές του πλαστίου ή το σκελετό που παίζει αντανακλιστά.
- Η διάταξη θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
- 5.4.1. Θα είναι τοποθετημένη όσον το δυνατόν πλησίτερα στο πίσω μέρος του οχήματος. Με το όχημα κανό⁽²⁾, το κατώτερο χεύος της διάταξης δεν πρέπει ποτένα να απέχει περισσότερα από 55 cm από το έδαφος.
- 5.4.2. το πλάτος της διάταξης δεν πρέπει ποτένα να υπερβαίνει το πλάτος του πίσω άξονα μετρούμενο στα εξώτερα σημεία των δροχών, εξαιρουμένης της διόρκωσης των επισώτων πλησίαν του εδάφους, ούτε να είναι πέραν των 10 cm βραχίτερο εξ εκάστης πλευράς. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν πολλοί πίσω άξονες, ως πλάτος λογιζεται εκείνο του μεγαλύτερου.
- 5.4.3. το ύψος διατομής της διαδοκιδά δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από 10 cm. Τα πλευρικά ιερά της διαδοκιδά δεν πρέπει να καυττούνται προς τα πίσω ή να έχουν αυχμηρό εξωτερικό χεύος ή πυρηνόπλεμη πατή ιανοποιείται όταν τα πλευρικά άκρα της διαδοκιδά είναι προηγμένη στην εξωτερικό τους μέρος και παρονταίσιον ακτίνα καμπτώντηται τοιχώσιτον 25 mm.
- 5.4.4. η διάταξη μπορεί να έχει μελετηθεί ώστε η θέση της στο πίσω μέρος του οχήματος να μπορεί να ποικύλλει στην περίπτωση αυτή. Η πρέπει να υπάρχει επανηλεγη μεθόδος μεταθέτουμενης της στην

(1) Οποιες αριθμοι στο παραπημα II μέχρις A της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ.

(2) Συμφωνητικά με τον ορισμό της προκαταβολής Ι πηματο 26.

Θέση χρήσης: ώπτε να απονέσεται πριν απονται αλλαγή της θέσης αντίξ. Πρέπει ο χειριστής να έχει την εγκέρδεια αλλαγής της θέσης της διάταξης αποντας δύναμη μεχρι το πολύ 40 daN.

- 5.4.5. Η διάταξη πρέπει να προσηφέρει επιλογή αντοχή σε δύναμεις που απονται παράλληλα προς τον επιλογήν ωντος του ογκίματος και διανυόνται στη θέση χρήσης, να συνδέεται με τις μηχανές του πλαστού ή το σκελετό που τις αντικαθιστά.

Η ανωτέρω απαίτηση πληρούται, αν αποδειχθεί ότι τόσο στη διάσκεψη, όσο και μετά την άσκηση των δύναμεων, η οριζόντια απόσταση μεταξύ των πίσω μέρων της διάταξης και των πίσω άκρων του ογκίματος δεν υπερβαίνει τα 40 cm σε οποιοδήποτε από τα σημεία P1, P2 και P3. Κατά τη μέτρηση της απόστασης αντίξ απονέσεται οποιοδήποτε τμήμα του ογκίματος απέχον πλέον των 3 m από το έδαφος με το όγκημα κενό.

- 5.4.5.1. τα σημεία P1 ευρίσκονται σε απόσταση 30 cm από τα επιλογήν επίτεδα που άγονται εφαπτομενικώς στα εξιστερικά γειλή των τοπογών των πίσω άκρων: τα σημεία P2, που κείνται επί της γραμμής που ενώνει τα σημεία P1, είναι συμμετρικά προς το επίμηκες επίτεδο συμμετρίας του ογκίματος, σε απόσταση μεταξύ των 70 εώς και 100 cm, όπου η ανφιβίης θέση προσδιορίζεται από τον κατασκευαστή. Το ίψως των σημειών P1 και P2 από το έδαφος καθορίζεται από τον κατασκευαστή του ογκίματος, εντός των γραμμών που περιβάλλουν οριζόντιως τη διάταξη. Το ίψως δεν πρέπει όμως να υπερβαίνει τα 60' cm με το όγκημα κενό. Το σημείο P3 αποτελεί το κέντρο του ευθύγραψιου διαστημάτος που ενώνει τα σημεία P2.
- 5.4.5.2. διαδοχικώς, και στα σημεία P1 και στο σημείο P3, ασκείται οριζόντια δύναμη που αποντούγει στο 12,5% της μεγιστηριακής τεχνητής μάζας του ογκίματος, μεγέθους το πολύ $2,5 \times 10^4 N$.
- 5.4.5.3. διαδοχικώς, σε αιμφότερα τα σημεία P2 ασκείται οριζόντια δύναμη που αποντούγει στο 50% της μεγιστηριακής τεχνητής μάζας του ογκίματος, μεγέθους το πολύ $10 \times 10^4 N$.
- 5.4.5.4. οι προδιαγραφόμενες στα ανωτέρω σημεία 5.4.5.2 και 5.4.5.3 δυνάμεις πρέπει να απονται χωριστά. Η σειρά ασκησής των δύναμεων επιτρέπεται να προσδιορίζεται από τον κατασκευαστή.
- 5.4.5.5. στις περιπτώσεις που εκτελείται πρωκτική δοκιμή για να επαληθευθεί η συμπόρευση προς τις ανωτέρω απαιτήσεις, πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
- 5.4.5.5.1. η διάταξη να είναι συνδεδεμένη με τις μηχανές του πλαστού του ογκίματος ή το σκελετό που τις αντικαθιστά;
- 5.4.5.5.2. οι προδιαγραφόμενες δύναμεις πρέπει να απονται με κατώλιγνως αρθρωτά ένθρονα (π.χ. μέσω καθολικών συνθεσμών) και να είναι παράλληλες προς το διάμηκες επίτεδο συμμετρίας του ογκίματος διεργάδιμενες από επιφάνεια ίψους το πολύ 25 cm (το επακριβές ίψως να δίνεται από τον κατασκευαστή) και 20 cm πλάτος, με ακίνητη κατανούστητας $\leq 1 mm$ στις κατακόρυφες ακμές το κέντρο της επιφάνειας τοποθετείται διαδοχικώς στα σημεία P1, P2 και P3.

- 5.5. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω απαιτήσεων, ογκίματα των ακόλουθων κατηγοριών δεν χρειάζεται να πληρούν τις απαιτήσεις των παρόντος παραρτημάτος όσον αφορά την προστασία έναντι ενσφηνώσεως άλλου ογκίματος από πίσω:
- είκοσιστήρες για ημιρυμουλκούμενα;
 - είκοσιστήρες με αρτάνη και άλλοι παρόμοιοι είκοσιστήρες για τη μεταφορά κοριτών δενδρών ή άλλων αντικειμένων μεγάλου μήκους.
 - ογκίματα για τα οποία η προστασία έναντι ενσφηνώσεως άλλου ογκίματος από πίσω δεν συμβιβάζεται με τη χρήση τους.

6. ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

- 6.1. Κάθε διάταξη προστασίας έναντι ενσφηνώσεως άλλου ογκίματος από πίσω, που ανταποκρίνεται στον εγκεκριμένο τύπο ως χωριστή τεχνητή ενόπλη βάσει της παρούσας οδηγίας, φέρει σηματικά έγχριστες τύπου EK.

- 6.2. Το σήμα αυτό συνίσταται από ορθογώνιο περιβάλλον το γράμμα «ε», ακολουθούμενο από αριθμό ή σειρά γραμμάτων διαλογικών των κράτους μέλους που χορηγήσε την έγκριση τύπου:

1 για τη Γερμανία	12 για την Αυστρία
2 για τη Γαλλία	13 για το Λουξεμβούργο
3 για την Ιταλία	17 για τη Φινλανδία
4 για τη Κάτω Χώρας	18 για τη Δανία
5 για τη Σουηδία	21 για την Πορτογαλία
6 για το Βέλγιο	23 για την Ελλάδα
9 για την Ισπανία	IRL για την Ιρλανδία.
11 για το Ηνωμένο Βασίλειο	

Πλησιων τυπων ανωτερω ορθογωνιου, το σημα θα φέρει επίσης το «βασικό αριθμό έγκρισης» του τομέα 4 του αριθμού έγκρισης τύπου του παραφτήματος VII της οδηγίας 70/156/EOK, του οποίου προηγουνται δύο ψηφία που δείχνουν τον αιτεόντα αριθμό χαρακτηρισμού της πλέον πρόσφατης μετζονος τεχνικης τροποποίησης της οδηγίας 70/221/EOK κατά την ημέρα χορήγησης της έγκρισης τύπου EK. Ο αιτών αριθμός της παρούσας οδηγίας είναι το «00».

- 6.3. Το σήμα έγκρισης τύπου EK εναποτίθεται στη διάταξη προστασίας έναντι ενσφηνώσεως άλλου οχήματος από πίσω κατά τρόπο ανεξίτηλο και ευανάγνωστο, ακόμη και αν η διάταξη είναι τοποθετημένη στο όχημα.
- 6.4. Παραδειγμα του σήματος έγκρισης τύπου EK δίνεται στο προσάρτημα 5.

7. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ

- 7.1. Σε περίπτωση που μετεβλήθη ο εγκεκριμένος τύπος κατ' εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 5 της οδηγίας 70/156/EOK.

8. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

- 8.1. Κατά γενικό κανόνα λαμβάνονται μέτρα κατοχύρωσης της συμμόρφωσης της παραγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της οδηγίας 70/156/EOK.

Προσάρτημα 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ αριθ. ...

κατ' εφαρμογή των παραφτήματος I της οδηγίας 70/156/EOK(*) σχετικά με την έγκριση EK ενός τύπου οχήματος όσον αφού στην προστασία έναντι ενσφηνώσεως άλλου οχήματος εκ των ύπισθεν

(Οδηγία 70/221/EOK, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία ... /.../EK)

Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται κατά περίπτωση, εις τοπικούν και περιοχικά πάντα περιεχομένων. Τυχόν σχέδια υποβάλλονται υπό κατάλληλη κατηγορία σε μέτρηση A4 ή διπλωμένα στο μέγεθος αυτό και είναι επαρκώς λεπτομερείς. Τυχόν φωτογραφίες πρέπει να δείχνουν επαρκείς λεπτομέρειες.

Εάν συναντηθεί τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία ή οι ιδιαίτερες τεχνικές ουθμαίζονται ηλεκτρονικώς, πρέπει να δίδονται πληροφορίες που αφορούν τις επιδόσεις τους.

0. ΓΕΝΙΚΑ
- 0.1. Μάρκα (εμπορική επωνυμία των κατασκευαστή):
- 0.2. Τύπος και γενική(ές) εμπορική(ές) περιγραφή(ές):
- 0.3. Μέσα αναγνώσισης του τύπου. εφόσον υπάρχει σχετική σήμανση στο όχημα (*):
- 0.3.1. Θέση της εν λόγω σημάνσης:
- 0.4. Κατηγορία οχήματος (*):
- 0.5. Όνομα και διεύθυνση των κατασκευαστή:
- 0.8. Διεύθυνση(εις) των (των) εργαστασίου(ων) συναρμολόγησης:

1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

- 1.1. Φωτογραφίες ή/και σχέδια αντιφοσωπευτικού οχήματος (μόνο διαφορετικά στιλ αμαξώματος):
- 1.5. Υλικά των μηχανίδων των πλαισίου (*):

2. ΜΑΖΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(*) (σε kg και mm) (όποιες αίνια δυνατόν, να γίνεται παραπομπή σε σχέδιο)

- 2.3.3. Πλάτος των ευρύτερου πίσω άξονα:
- 2.4. Διαστάσεις των οχήματος (συνολικές)
- 2.4.1. Για πλαίσιο χωρίς αμάξωμα
- 2.4.1.2. Πλάτος^(*):
- 2.4.2. Για πλαίσιο με αμάξωμα
- 2.4.2.2. Πλάτος^(*):
- 2.6. Μάζα του οχήματος με το αμάξωμα, και με τη διάταξη ζεύξης στην περίπτωση ρυμουλκού οχήματος κατηγορίας διαφορετικής από τη Μ1, σε ετοιμόττα κινητού, ή μάζα του πλαισίου με τον θάλαμο οδήγησης, εφόσον ο κατασκευαστής δεν παρέχει το αμάξωμα ή/και τη διάταξη ζεύξης [περιλαμβάνονται ψυκτικό μέσο, λιταντικά, καύσμα, το 100% της ποσότητας των λιοτών υγρών πλην ακαθάρτων υδάτων, εργαλεία, εφεδρικός τροχός και ο οδηγός, για δε τα λεωφορεία και πούλιαν η μάζα του συνοδηγού (75 kg) εφόσον το οχίλημα διαθέτει συντίστοιχο κάθισμα]^(*)^(*):
- 2.8. Μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή μάζα έμφροτου οχήματος διηλογίαντη από τον κατασκευαστή (μέγιστη και ελάχιστη για κάθε παραγάγμα)^(*):

(*) Οι αριθμοί σημείων και υπουργικών που χρησιμοποιούνται στο παρόν πληροφοριακό έγγραφο αντιστοιχούν σε εκείνους του παραρτήματος I της οδηγίας 70/156/EOK. Παραγέλλονται τα υψηλά που δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

9. ΑΜΑΞΩΜΑ

- 9.1. Τύπος αμάξώματος^(*):
- 9.2. Χρησιμοποιούμενα υλικά και μέθοδοι κατασκευής^(*):
- 9.15. Προστασία έναντι ενσφηνώσεως άλλου οχήματος από πίσω
- 9.15.1. Σχέδιο των μερών του οχήματος που συμβάλλουν στην προστασία έναντι ενσφηνώσεως από πίσω. διηλαδή σχέδιο του οχήματος ή/και του πλαισίου με τη θέση και τον τρόπο τοποθέτησης του ευρύτερου πίσω άξονα, σχέδιο στερέωσης ή/και τοποθέτησης του συστήματος προστασίας έναντι ενσφηνώσεως άλλου οχήματος εκ των ίδιων. Εφόσον δεν πρόκειται για ειδική διάταξη, το σχέδιο πρέπει να δειγνύει κάθετα ότι έχουν προβλεφθεί οι απαιτούμενες διαστάσεις:
- 9.15.2. Εφόσον υπάρχει ειδική διάταξη, πλήρης περιγραφή ή/και σχέδιο του συστήματος προστασίας έναντι ενσφηνώσεως άλλου οχήματος εκ των ίδιων (περιλαμβανομένων των στηριγμάτων και εξαρτημάτων) ή αριθμός έγκρισης τύπου, αν έχει εγκριθεί ως ιδιαίτερη τεχνική ενότητα:

(Ημερομηνία φάκελως)

(*) Εφόσον, κατόπιν περιπτώση, η συστήματος προστασίας έναντι ενσφηνώσεως άλλου οχήματος από πίσω είναι συνομισμένη με αποτέλεσμα.

Προσάρτημα 2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ αριθ. . .

σχετικά με την έγκυιση τύπου ΕΚ ως ιδιαίτερης τεχνικής ενότητας όπου αφυγά προστατευτική διάταξη έναντι ενσφιγώσεως αλλού σχήματος εκ των όπισθεν

(Οδηγία 70/221/EOK, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία ... /.../EK)

Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται κατά περίπτωση, εις τριτούς και περιλαμβάνονταν πίνακα περιγραμμάτων. Τυχόν σχέδια υποβάλλονται υπό κατάλληλη ύψηστα σε μέγεθος A4 ή διπλωμάτων στο μέγεθος αυτό και είναι επιφορώς λεπτομερή. Τυχόν φωτογραφίες πρέπει να δείχνουν επιφορές λεπτομέρειες.

Εκόσον τα συστήματα τα κατασκευαστικά στοιχεία ή οι ιδιαίτερες τεχνικές ενότητες φιλικούνται ηλεκτρονικώς. πρέπει να διδούνται πληροφορίες που αφορούν τις επιδόσεις τους.

0. ΓΕΝΙΚΑ

0.1. Μάρκα (ειπορική επωνυμία των κατασκευαστή):

0.2. Τύπος και γενική(ές) εμπορική(ές) περιγραφή(ές):

0.5. Όνομα και διεύθυνση των κατασκευαστή:

0.7. Στην περίπτωση κατασκευαστικών στοιχείων και διαίτερων τεχνικών ενότητων, θέση και τρόπος εναπόθεσης των σήματος έγχρωμης EK:

0.8. Διεύθυνση(εις) του (των) εργαστασίου(ων) συναρμολόγησης:

1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ(ΤΩΝ) ΟΧΗΜΑΤΟΣ(ΩΝ) στο (στα) οποίο(α) προσορίζεται να τοποθετηθεί η διάταξη, στο μέτρο που σχετίζονται με την προστασία έναντι ενσφιγώσεως αλλού σχήματος εκ των όπισθεν (να επισυναφθούν φωτογραφίες ή/και σχέδια):

1.1. Ειλάχιστο άθροισμα των φοπών αδρανείας ως προς την οριζόντιο άξονα των μηχαδών των πλαισίων σε διατομή:

1.2. Απόσταση μεταξύ των μηχαδών των πλαισίων στα σημεία συνάρμοσης πιεστικής διάταξης:

2. ΜΑΖΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

2.1. Μέγιστη τεχνική απόδεκτή μάζα έμφορτου σχήματος:

3. ΑΜΑΞΩΜΑ

3.1. Πλήρης περιγραφή ή/και σχέδιο της διάταξης προστασίας έναντι ενσφιγώσεως αλλού σχήματος από πίσω (περιλαμβανομένων των στηριγμάτων και εξαρτημάτων):

(Ημερομηνία, ημέρα)

Προσάρτημα 3

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

[Μέγιστες διαστάσεις: A4 (210 x 297 mm)]

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ

Σεριαλίδα της
διοικητικής αρχής

Ανακοίνωση που αφορά:

- έγκριση τύπου⁽¹⁾
- επέκταση έγκρισης τύπου⁽¹⁾
- απόρριψη έγκρισης τύπου⁽¹⁾
- ανάληση έγκρισης τύπου⁽¹⁾

ενός τύπου οχήματος/κατασκευαστικού στοιχείου/ιδιαιτερού τεχνικής ενότητας⁽¹⁾ σχετικά με την οδηγία *.../.../ΕΟΚ*, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία *.../.../ΕΚ*.

Αριθμός έγκρισης τύπου:

Λόγος επέκτασης:

ΜΕΡΟΣ Ι

- 0.1. Μάρκα (εμπορική επωνυμία του κατασκευαστή):
- 0.2. Τύπος και γενική(ές) εμπορική(ές) περιγραφή(ές):
- 0.3. Μέσα αναγνώρισης του τύπου εφόσον υπάρχει η σχετική σήμανση στο όχημα/κατασκευαστικό στοιχείο/ιδιαιτερού τεχνικής ενότητας⁽¹⁾⁽²⁾:
- 0.3.1. Θέση της εν λόγω σήμανσης:
- 0.4. Κατηγορία οχήματος⁽¹⁾⁽³⁾:
- 0.5. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή:
- 0.7. Στην περίττωση κατασκευαστικών στοιχείων και ιδιαιτερων τεχνικών ενοτήτων, θέση και τρόπος εναστόθεσης του σήματος έγκρισης ΕΚ:
- 0.8. Διεύθυνση(εις) του (των) εργοστασίου(ων) συναρμολόγησης:

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

1. Πρόσθετες πληροφορίες (κατά περίττωση): βλέπε προσθήκη
2. Τεχνική υπηρεσία υπεύθυνη για την εκτέλεση των δυκαμών:
3. Ημερομηνία του πρωτικού δυκαμής:
4. Αριθμός των πρακτικού δυκαμής:
5. Τυχόν παρατηρήσεις (βλέπε προσθήκη)

6. Τόπος:
7. Ημερομηνία:
8. Υπογραφή:
9. Επιστρέφεται το κυτταθειμένο στην εγκρίνοντα αρχή ευρετήριο των πληροφοριακών τεύχους, που διατίθεται αν ζητηθεί.

(¹) Διατρέπεται ότι δεν ισχύει.

(²) Αν τα μέσα αντανάκλασης των πίπου περιέχουν χαρακτηρες αστεροειδες πυρος την περιγραφή των τελος των σχηματος, του κυτταθειμένων στοιχειον ή της ιδιαεργης τεχνητης ενστητης που καλεπτονται από το παρόν πιστοποιητικό έγκρισης τύπου. οι χαρακτηρες αυτοι αναταριστανται στο δικαιολογητικού με το σημβολο -?» (π.γ. ABC??123??).

(³) Όπως ορίζεται στο πρωτότυπο II μέρος: Α της θητης 70/156/EOK.

Προσθήκη στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου EK αφιθ ...

όσον αφογά την έγκριση τύπου οχήματος σχετικά με την προστατευτική διάταξη έναντι ενσφηνώσεως άλλου οχήματος εκ των όπισθετων

(Οδηγία 70/221/EOK, όπως τροποποιήθηκε τελείτυτα από την οδηγία ... /.../EK)

1. Πρόσθετες πληροφορίες:
 - 1.1. Κατηγορία οχήματος:
 - 1.2. Το όγηλια δεν είναι εξοπλισμένο με διάταξη προστασίας έναντι ενσφηνώσεως άλλου οχήματος από πίσω(¹)
 - 1.3. Το όγηλια είναι εξοπλισμένο με διάταξη προστασίας έναντι ενσφηνώσεως άλλου οχήματος από πίσω(¹)
 - 1.3.1. Η διάταξη έχει εγκριθεί ως ιδιαίτερη τεχνική ενότητα(¹)
 - απόσταση από το έδαφος και από το πίσω μέρος του οχήματος:
 - σήμα έγκρισης:
 - 1.3.2. Η διάταξη δεν έχει εγκριθεί ως ιδιαίτερη τεχνική ενότητα(¹)
 - πλάτος, βάθος τομής, απόσταση από το έδαφος και από το πίσω μέρος του οχήματος:
 - τρόπος εναπόθεσης:
5. Παραπρήσεις:

(¹) Διατρέπεται ότι δεν ισχύει.

Προσιτόγραμμα 4

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

[Μέγιστες διαστάσεις: A4 (210 × 297 mm)]

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ

Σφραγίδα της
διωκητικής αρχής

Ανακοίνωση που αφορά:

- έγκριση τύπου⁽¹⁾
- επέκταση έγκρισης τύπου⁽¹⁾
- απόρριψη έγκρισης τύπου⁽¹⁾
- ανάληση έγκρισης τύπου⁽¹⁾

ενός τύπου σχήματος/κατασκευαστικού στοιχείου/ιδιαιτερού τεχνικής ενότητας⁽¹⁾ σχετικά με την οδηγία ..J.. JEOK, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία ..J.. JΕK.

Αριθμός έγκρισης τύπου:

Λύγιση επέκτασης:

ΜΕΡΟΣ I

- 0.1. Μάρκα (εμπορική επωνυμία του κατασκευαστή):
- 0.2. Τύπος και γενική(έξ) εμπορική(έξ) περιγραφή(έξ):
- 0.3. Μέσα αναγνώρισης του τύπου εφόσον υπάρχει η σχετική σήμανση στο όχημα/κατασκευαστικό στοιχείο/ιδιαιτερού τεχνικής ενότητα⁽¹⁾⁽²⁾:
- 0.3.1. Θέση της εν λόγω σήμανσης:
- 0.4. Κατηγορία σχήματος⁽¹⁾⁽³⁾:
- 0.5. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή:
- 0.7. Στην περίπτωση κατασκευαστικών στοιχείων και ιδιαιτερού τεχνικών ενοτήτων. Θέση και τρόπος εναπόθετης του σήματος έγκρισης EK:
- 0.8. Διεύθυνση(εις) του (των) εργοστασίου(ων) συναρμολόγησης:

ΜΕΡΟΣ II

1. Πρόσθιτες πληροφορίες (κατά περίττωση): βιβλίο προσθίτη
2. Τεχνική υπηρεσία υπεύθυνη για την εκτέλεση των δυομών:
3. Ημερομηνία του πρακτικού δοκιμής:
4. Αριθμός του πρακτικού δοκιμής:
5. Τεχνικό παρατηρητής: (βιβλίο πρωτηρία)

6. Τόπος:
7. Ημερομηνία:
8. Υπογραψή:
9. Επισυνάπτεται το κατατεθεώντο στην εγκρίνουσα αρχή ευρετήριο των πληροφοριακού τεύχοις που διατίθεται αν ζητηθεί.

(¹) Διατρέψεται ό,τι δεν ισχύει.

(²) Αν τα μέσα αναγνωρίσιμα των τύπων περιέχουν χαρακτήρες ώσχετοις προς την περιγραφή των τεπων τους ογκίματος, του κατασκευαστικού στοιχείου ή της ωντεινής τεχνητής ενυπητας που κωλύεται από το πιον πιστοποιητικό έχοντας τυπον. οι χαρακτήρες αυτοί αναγνωρίζονται στο δικαιολογητικό με το σύμβολο «?» (π.χ. ABC??123??).

(³) Όπως ορίζεται στο παρόντομη ΙΙ μέρος Α της οδηγίας 70/156/EOK.

Προσθήκη στο πιστοποιητικό έγκρισης τύποις EK αριθ.


όσοι αφορά την έγκριση τύπων ως ιδιαίτερης τεχνητής ενύπητας σχετικά με προστατευτική διάταξη έναντι εισαγγελέων άλλων ογκίματος εκ των οποίων

(Οδηγία 70/221/EOK, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία ... J...JEK)

1. Πρόσθετες πληροφορίες
 - 1.1. Κατασκευή
 - 1.1.1. Υλικό:
 - 1.1.2. Τοόπος εναπόθεσης:
 - 1.1.3. Διαστάσεις της διάταξης:
 - 1.2. Μέγιστη τεχνητή αποδεκτή μάζα των ογκίματος εστί του οποίον πρόκειται να στηναριούσθει η διάταξη:
 - 1.3. Τυχόν περιορισμοί χρήσης της διάταξης:
5. Παραπορήσεις:

Προσάρτημα 5

Υπόδειγμα του σήματος έγκρισης τύπου ΕΚ

 $a \geq 12 \text{ mm}$ 

000148 $\frac{a}{3}$

Η προστατευτική διάταξη ένωνται ενσφηνώσεως μάλου οχήματος εκ των όπισθεν, η οποία φέρει το ανωτέρω σήμα έγκρισης τύπου ΕΚ, αποτελεί διατάξη που εγκρίθηκε στην Ισπανία (e 9) με βασικό αριθμό έγκρισης 0148 με βαση την παρούσα οδηγία (00).

Τα χρησιμοποιούμενα ψηφία σίναι απλώς ενδεικτικά.